

Popis a účel použití:

Tento čistič a odmašťovací prostředek je určen speciálně k odstranění vápenatých usazenin, organických zbytků a minerálních sedimentů, které se časem vytvářejí na stěnách laminátových bazénů a plastů.

Přípravek obsahuje: 10-12,5 g/100 g kyselina chlorovodíková, 25-30 g/100 g kyselina fosforečná, 3-5 g/100 g fluor. Sůl a 7-10 g/100 g 2-butoxyethan-1-ol. Neobsahuje tenzidy. Určený k prodeji spotřebiteli.

Návod na použití a dávkování:

ČIŠTĚNÍ STĚN VYPUŠTĚNÉHO BAZÉNU

V koncentrované formě nanášíme CTX-53 na čištné plochy a dobře rozotíráme. Přípravek nechte působit asi půl hodiny a pak opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se všechny vápenaté usazeniny nerozpuštily, je třeba postup opakovat. Na místech, kde je nejvíce usazenin, je vhodné použít k čištění kartáč. Je též možné nanášet rozprašovačem, který však nesmí tvořit jemnou mlhu, aby neohrozilo nebezpečí vdechnutí této látky. Spotřeba přípravku je přibližně 20 litrů na bazén o objemu 100 m³.

1. Před vlastním čištěním bazénu postříkejte všechny stěny vodou.
2. Po vyčištění bazénu přípravkem CTX-53 opláchněte všechna ošetřena místa větším množstvím vody, aby se dokonale odstranily všechny zbytky přípravku.
3. Pokud se provádí čištění v otevřeném bazénu, nepracujte na přímém slunečním záření a nenechte přípravek zaschnout.
4. Při první aplikaci použijte přípravek vždy v neředěné formě.



1 litr



IDENTIFIKACE RIZIK :

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí./-Může způsobit podráždění dýchacích cest.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku./- Uchovávejte mimo dosah dětí. /-Před použitím si přečtete údaje na štítku./- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách./- Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle /obličejový štít. /- PŘI POZITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení./-PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou / osprchujte. /-PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování./-Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIŠKO nebo lékaře./- Skládejte uzamčené. /- Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. Vyprázdněný obal nepoužívejte k jiným účelům.

Likvidace obalu : obal odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu nebo důkladně vypláchněte vodou a odevzdejte do tříděného odpadu.

ADR/RID: číslo UN 1760, třída nebezpečnosti: 8

Složení: kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, fluor. Sůl a 2-butoxyethan-1ol

Č. ES: 231-595-7, 231-633-2, 215-676-4, 203-905-0

Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: 7 let

Šarže přípravku: viz nálepka na obalu

Distributor:

ASTRAL- bazénové příslušenství, s.r.o.

Doubravice 86, 25170 DOBŘEJOVICE

(Praha-východ), CZECH REPUBLIC

Tel.: 323 638 206, Fax: 323 638 210

www.astralpool.cz info@astralpool.cz



NEBEZPEČÍ

CTX
Professional



PoolCare

**PŘÍPRAVEK K ODSTRANĚNÍ
VÁPENATÝCH USAZENIN
Z LAMINÁTOVÝCH MATERIÁLŮ**

Bazénová chemie

+30Years
WITH YOU!

CTX-53