




## Filtrační náplně

# OC-1



## FILTRAČNÍ MÉDIUM



Patentované filtrační médium nové generace:

- geniální alternativa pískové náplně
- snadná manipulace a nízká hmotnost (pouze cca 10% hmotnosti písku)
- vysoká záchytná schopnost
- snižuje spotřebu energie
- snižuje tlakové ztráty v systému, lze použít i méně výkonné čerpadlo a docílit tak dalšího zvýšení záchytné schopnosti filtru
- umožňuje kvalitnější proplach při jeho výrazně kratší délce
- ve srovnání s tradičními médii nevyžaduje častý proplach
- vhodné pro všechny typy filtrů ASTRALPOOL s bočním ventilem (POZOR! filtry je třeba osadit speciálním difuzorem - na vyžádání)
- rychlá návratnost vložené investice a trvalá úspora energií
- maximální provozní teplota do 50°C
- použitelné se všemi dostupnými systémy dezinfekce vody - chlor, brom, sůl, i v kombinaci s UV lampami a ozonem
- maximální filtrační rychlost 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>, optimálního efektu filtrace je dosaženo při filtrační rychlosti 25 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup> (kombinace vyššího průměru filtru a méně výkonného čerpadla)
- pro posezónní čištění náplně filtru doporučujeme použít přípravek CTX-55

### Orientační přepočít písek / OC-1:

U komerčních instalací:

- doporučené celkové hmotnosti písku v kg vydělit koeficientem 1,59. Výsledná hodnota je objem OC-1 v litrech.

U soukromých bazénů:

- doporučuje se naplnit filtr do výšky 30 cm nad kolektorová ramena (například u filtru Cantabric D400 postačí 38 litrů OC-1).



### Filtrační médium OC-1

Igelitové pytle 50 litrů.

Cena za 1 l

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 69752 | 1                 | 9       | 0,05                        |