

Odvzdušňovací ventily automatické



Odvzdušňovací ventil dvojitý 1"

Tělo automatického odvzdušňovacího ventilu z PP a skelného vlákna. Maximální provozní tlak 16 kg/cm². Sedlo vyrobeno z nitrilové pryže.

odvzdušňovací ventil Ø 1"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

49381	1	0,3	0,001	918
-------	---	-----	-------	-----



Odvzdušňovací ventil dvojitý 2"

Tělo automatického odvzdušňovacího ventilu z PP a skelného vlákna. Sifonový vývod kolenem z PVC. Maximální provozní tlak 16 kg/cm². Sedlo vyrobeno z nitrilové pryže.

odvzdušňovací ventil Ø 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

49382	1	0,7	0,001	2.420
-------	---	-----	-------	-------

Panely s manometry



Panel s manometry

Panel je osazen odvzdušňovacími ventilkami.

s manometry 3 kg/cm²
s manometry 6 kg/cm²

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

00729	1	1	0,007	2.843
00730	1	1	0,007	2.843