

Skleněná mozaika

Model: MOON (luminiscentní)



Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená. Fosforeskující - ve tmě vyzáří světlo po předchozím nabití za světla. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Nekorózní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdość lícního povrchu dle Mohse	4
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída UA/UHA)

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm	2	144	144	18	1316

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.



Formát	LU-02
25 x 25 mm polyuretan	54390
Doporučená MC bez DPH (Kč/m ²)	7.187

