## Osvětlení LED diodami LumiPlus FLEXI

71200
71233

71200WW
71233WW

### ① Lampy s LED diodami - LumiPlus Flexi — 12V AC - 50 Hz - IPX8

Samostatná lampa s LED diodami je nabízena s barvou svitu RGB, bílá studená, bílá teplá a RGB-DMX. Je kompatibilní se všemi dostupnými ovládacími systémy pro LED reflektory značky AstralPool. Lampy jsou dodávány s odnímatelným kabelem o délce 2,5 m. Transformátor není součástí dodávky.
Použití pouze v systému LumiPlus Flexi. Vnější rozměry Ø 171 x 48 mm.


71203, 71204

71205

71206

zesilovač signálu k WiFi LumiPlus
kód 64633

| | Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m³ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED diody s **bílým světlem V1** [P=14,5 W / 20 VA / 1.485 lm] (A–G: E) | | | | | |
| lampa [5.700 K] studený odstín | **71200** | — | — | — | |
| lampa [3.000 K] teplý odstín | **71200WW** | — | — | — | |
| LED diody s **bílým světlem V2** [P=32 W / 42 VA / 4.320 lm] (A–G: D) | | | | | |
| lampa [5.700 K] studený odstín | **71233** | — | — | — | |
| lampa [3.000 K] teplý odstín | **71233WW** | — | — | — | |
| LED diody s **RGB (barevným) světlem V2** [P=43 W / 54 VA / 2.544 lm] (A–G: G) | | | | | |
| lampa | **71204** | — | — | — | |
| lampa - ovládání DMX | **71208** | — | — | — | |
| LED diody s **RGB (barevným) světlem V1** [P=22 W / 29 VA / 1.100 lm] (A–G: G) | | | | | |
| lampa | **71203** | — | — | — | |
| lampa - WiFi | **71205** | — | — | — | |
| sada: **1 ks** lampa - WiFi + **1 ks** dálkový ovladač | **71206** | — | — | — | |
| sada: **2 ks** lampa - WiFi + **1 ks** dálkový ovladač | **71207** | — | — | — | |
| Příslušenství | | | | | |
| zesilovač signálu k WiFi reflektorům LumiPlus 230V AC - 50 Hz do DIN lišty | **64633** | 1 | — | — | |
| dálkový ovladač k WiFi reflektorům | **59125** | 1 | — | — | |

### ① Lampy s LED diodami - LumiPlus Flexi V1 — 24V DC - 50 Hz - IPX8

Samostatná lampa s LED diodami s bílým světlem dodávaná ve dvou odstínech. Standardně jsou dodávány se studeným odstínem, nově lze dodat s teplým odstínem. Součástí dodávky je odnímatelný kabel o délce 2,5 m a transformátor. Použití pouze v systému LumiPlus Flexi. Vnější rozměry Ø 171 x 48 mm.

(A–G: E)

| | Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m³ |
|---|---|---|---|---|
| LED diody s **bílým světlem** [P=14 W / 14 VA / 1.485 lm] + **transformátor** | | | | |
| lampa [5.700 K] studený odstín | **71201** | — | — | — |
| lampa [3.000 K] teplý odstín | **71201WW** | — | — | — |

### ① Lampy s LED diodami - LumiPlus Flexi V2 — 24V DC - 50 Hz - IPX8

Samostatná lampa s LED diodami s bílým světlem dodávaná ve dvou odstínech. Standardně jsou dodávány se studeným odstínem, nově lze dodat s teplým odstínem. Součástí dodávky je odnímatelný kabel o délce 2,5 m a transformátor. Použití pouze v systému LumiPlus Flexi. Vnější rozměry Ø 171 x 48 mm.

(A–G: D)

| | Kód | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m³ |
|---|---|---|---|---|
| LED diody s **bílým světlem** [P=32 W / 32 VA / 4.320 lm] + **transformátor** | | | | |
| lampa [5.700 K] studený odstín | **71202** | — | — | — |
| lampa [3.000 K] teplý odstín | **71202WW** | — | — | — |