

Náhradní LED lampy k reflektorům

Lampa s LED diodami LumiPlus PAR56

12V AC - 50 Hz - IPX8



Pouhou výměnou klasické 300W žárovky PAR56 za lampu s LED diodami získáte životnost 50.000 hodin (u AQUASPHERE 25.000 hodin), ušetříte za energii a navíc ozvláštíte svůj bazén. Samostatná lampa s LED diodami je nabízena s barvou svitu RGB, bílá studená, bílá teplá a RGB-DMX. Je kompatibilní se všemi dostupnými ovládacími systémy pro LED reflektory značky AstralPool. Lampy jsou dodávány s odnímatelným kabelem o délce 2,5 m. Transformátor není součástí dodávky.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

LED diody s bílým světlem AQUASPHERE [P=14,5 W / 23 VA / 1.485 lm / 25.000 h]					
lampa [5.700 K] studený odstín	73761	6	7,5	0,015	
LED diody s bílým světlem V1 [P=14,5 W / 20 VA / 1.485 lm / 50.000 h]					
lampa [5.700 K] studený odstín	52596	6	7,5	0,015	
lampa [3.000 K] teplý odstín	52596WW	6	7,5	0,015	
LED diody s bílým světlem V2 [P=32 W / 42 VA / 4.320 lm / 50.000 h]					
lampa [5.700 K] studený odstín	43412	6	7,5	0,015	
LED diody s RGB světlem V2 [P=48 W / 64 VA / 2.544 lm / 50.000 h]					
lampa	43411	6	7,5	0,015	
LED diody s RGB-DMX V2 [P=48 W / 64 VA / 2.544 lm / 50.000 h]					
lampa	45637	6	7,5	0,015	
LED diody s RGB (barevným) světlem V1 [P=22 W / 29 VA / 1.100 lm / 50.000 h]					
lampa	56001	6	7,5	0,015	

Transformátory

Transformátory s elektrickým krytím IP-54



Vyroběn dle normy UNE-EN 61558, el. krytí IP-54, krabice je samozhášecí IEC 695-2-1, transformátor třídy II, primární napětí 230V~/50 Hz, bimetalová ochrana proti přehřátí a pojistka na primárním vinutí, sekundární napětí 12V~.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

50 VA, 220-240V~ / 12V~	35807Z50	1	2,2	0,02	A G	E
100 VA, 220-240V~ / 12V~	35807Z	1	3,2	0,02		
200 VA, 220-240V~ / 12V~	35807Z200	1	4,8	0,40	A G	E
300 VA, 220-240V~ / 12V~	35385Z	1	6,8	0,40		
600 VA, 220-240V~ / 12V~	35386Z	1	10,4	0,40	A G	E

Propojovací krabice

Propojovací krabice nerezová

Vyrobena z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17240), dva boční výstupy s vnitřním závitem PG-16, se dvěma adaptéry z PG-16 na M25, spodní výstup vnitřním závitem 3/4".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

00393	1	0,21	0,002	A G	E
--------------	---	------	-------	--------	---