

Odstředivá čerpadla litinová



Čerpadlo Aral C 3.000 ot./min.

Litinové čerpadlo. Ucpávka z nerezové oceli, elektrické krytí motoru IP-54, zachycovač hrubých nečistot, koš z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), připojení dle normy DIN 2501 PN 16, hřídel z nerezové oceli AISI-420.




Napětí 230 V má povolené rozpětí 220 - 240 V

Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V


Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V

Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P1 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci „softstartérového“ zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník Υ / Δ .

Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

Výkon 2,2 kW

Připojení 3" - Ø 90

Napětí Δ 230 / Υ 400 V

01193

1

71

0,162

m v.s.	8	10	12	14	16	19
m ³ /h	59	54	46	40	30	0

Výkon 2,95 kW

Připojení 3" - Ø 90

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01195

1

74

0,162

m v.s.	8	10	12	14	16	19
m ³ /h	67	61	55	48	40	0

Výkon 4 kW

Připojení 3" - Ø 90

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01197

1

80

0,162

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	78	72	66	60	52	0

Výkon 4 kW

Připojení 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01199

1

89

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	100	89	70	60	48	0

Výkon 5,5 kW

Připojení 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01201

1

113

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	19
m ³ /h	126	115	100	80	60	0

Výkon 7,5 kW

Připojení 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01203

1

115

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	145	140	123	107	86	0

Výkon 8,7 kW

Připojení sání 5" - Ø 140

Připojení na výtlačku 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01205

1

115

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	21
m ³ /h	165	158	149	135	115	0

Výkon 11,04 kW

Připojení 5" - Ø 140

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01207

1

121

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	22
m ³ /h	195	190	175	160	140	0

Technické údaje viz stránka 213