

Odstředivá čerpadla litinová



Čerpadlo Aral C 1.450 ot./min.

Litinové čerpadlo. Ucpávka z nerezové oceli, elektrické krytí IP-54, hřídel z nerezové oceli AISI-420, zachycovač hrubých nečistot, koš z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), připojení dle normy DIN 2501 PN 16.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

Výkon 2,20 kW

Připojení sání 2½" - Ø 75

Připojení na výtlaku 2" - Ø 63

Napětí Δ 230 / Υ 400 V

01208

1

107

0,195

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	—	50	44	30	0	—

Výkon 3 kW

Připojení sání 3" - Ø 90

Připojení na výtlaku 2½" - Ø 75

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01210

1

115

0,195

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	—	68	60	45	0	—

Výkon 4 kW

Připojení sání 3" - Ø 90

Připojení na výtlaku 2½" - Ø 75

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01212

1

142

0,195

m v.s.	8	10	12	14	16	19
m ³ /h	—	88	80	70	58	0

Výkon 5,5 kW

Připojení sání 4" - Ø 110

Připojení na výtlaku 3" - Ø 90

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01216

1

170

0,407

m v.s.	8	10	12	14	16	18
m ³ /h	—	115	101	87	70	0

Výkon 7,5 kW

Připojení sání 4" - Ø 110

Připojení na výtlaku 3" - Ø 90

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01218

1

179

0,407

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	—	150	140	125	115	0




Napětí 230 V má povolené rozpětí 220 - 240 V

Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V


Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V

Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P₁ 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci „softstartérového“ zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník Υ / Δ.

Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy



Technické údaje viz stránka 216