



Odstředivá čerpadla litinová



Čerpadlo Aral C 1.450 ot./min.

Litinové čerpadlo. Ucpávka z nerezové oceli, elektrické krytí IP-54, hřídel z nerezové oceli AISI-420, zachycovač hrubých nečistot, koš z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), připojení dle normy DIN 2501 PN 16.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

Výkon 9,20 kW

Připojení sání 5" - Ø 140

Připojení na výtlačku 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01220

1

215

0,407

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	—	192	175	155	130	0

Výkon 11 kW

Připojení sání 5" - Ø 140

Připojení na výtlačku 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01222

1

145

0,407

m v.s.	8	10	12	14	16	18	20	22
m ³ /h	—	200	185	165	145	125	95	0

Výkon 15 kW

Připojení sání 6" - Ø 160

Připojení na výtlačku 5" - Ø 140

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01224

1

255

0,407

m v.s.	8	10	12	14	16	18	19
m ³ /h	—	240	210	180	145	105	0

Výkon 18,40 kW

Připojení sání 6" - Ø 160

Připojení na výtlačku 5" - Ø 140

Napětí Δ 400 / Υ 690 V

01226

1

255

0,407

m v.s.	8	10	12	14	16	18	20	22
m ³ /h	—	275	258	234	202	169	120	0




Napětí 230 V má povolené rozpětí 220 - 240 V

Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V


Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V

Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P₁ 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci „softstartérového“ zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník Υ / Δ.

Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy



Technické údaje viz stránka 216