



Odstředivá čerpadla bronzová pro mořskou vodu



Čerpadlo Baikal C 3.000 ot./min.

Bronzové čerpadlo. Ucpávka z nerezové oceli, elektrické krytí motoru IP-54, hřídel z nerezové oceli AISI-420, zachycovač hrubých nečistot, koš z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), připojení dle normy DIN 2501 PN16.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

Výkon 2,95 kW

Připojení 3" - Ø 90

Napětí Δ 400 / Y 690 V

01244

1

84

0,162

m v.s.	8	10	12	14	16	19
m ³ /h	67	61	55	48	40	0

Výkon 4 kW

Připojení 3" - Ø 90

Napětí Δ 400 / Y 690 V

01246

1

91

0,162

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	78	72	66	60	52	0

Výkon 4 kW

Připojení 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Y 690 V

01248

1

101

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	20
m ³ /h	100	89	70	60	48	0




Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V


Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V

Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P1 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci „softstartérového“ zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník Y / Δ.

Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy



Technické údaje viz stránka 219