

Odstředivá čerpadla bronzová pro mořskou vodu



Čerpadlo Baikal C 3.000 ot./min.

Bronzové čerpadlo. Ucpávka z nerezové oceli, elektrické krytí motoru IP-54, hřídel z nerezové oceli AISI-420, zachycovač hrubých nečistot, koš z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346), připojení dle normy DIN 2501 PN16.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

Výkon 5,5 kW

Připojení 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Y 690 V

01250

1

128

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	19
m³/h	126	115	100	80	60	0

Výkon 7,5 kW

Připojení 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Y 690 V

01252

1

131

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	21
m³/h	145	140	123	107	86	0

Výkon 8,7 kW

Připojení sání 5" - Ø 140

Připojení na výtlačku 4" - Ø 110

Napětí Δ 400 / Y 690 V

01254

1

131

0,197

m v.s.	8	10	12	14	16	21
m³/h	165	158	149	135	115	0




Napětí 400 V má povolené rozpětí 380 - 420 V


Napětí 690 V má povolené rozpětí 660 - 720 V

Všechna 3fázová čerpadla s příkonem P1 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci „softstartérového“ zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník Y / Δ.

Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy



Technické údaje viz stránka 219