




Zpětné klapky a antivibrační manžety



Zpětná klapka

Nominální tlak 10 kg/cm² (PN10), montáž mezi příruby.

Připojení Ø DN 50 (PN16)
Připojení Ø DN 80 (PN10)
Připojení Ø DN 100 (PN10)
Připojení Ø DN 125 (PN10)
Připojení Ø DN 150 (PN10)
Připojení Ø DN 200 (PN10)
Připojení Ø DN 250 (PN10)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
72655	1	—	—
71755	1	—	—
71756	1	—	—
71757	1	—	—
71758	1	—	—
71759	1	—	—
71760	1	—	—



Antivibrační manžety

Příruby z galvanizované oceli, vyrobeny z pružného materiálu - polychloroprenu, max. teplota 95° C. Nominální tlak 10 kg/cm² (PN10). Lze dodat i pro PN16.

Připojení Ø DN 50
Připojení Ø DN 65
Připojení Ø DN 80
Připojení Ø DN 100
Připojení Ø DN 125
Připojení Ø DN 150
Připojení Ø DN 200
Připojení Ø DN 250

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
71747	1	—	—
71748	1	—	—
71749	1	—	—
71750	1	—	—
71751	1	—	—
71752	1	—	—
71753	1	—	—
71754	1	—	—