



Automatické vysavače pro veřejné bazény

VORTRAX TRX 7700 iQ



ZODIAC

Odolný, chytrý a vysoce účinný. Pro časté používání v malých a středních veřejných bazénech.

- + Senzor Nav System™: inteligentní čištění s navigačním systémem zamezujícím zamotání kabelu bez nutnosti otáčení
- + Vybaven ultrasonickými sensory, které detekují stěny a překážky v bazénu
- + Navržen pro profesionální použití v menších veřejných bazénech v hotelech, kempech a sportovních centrech (do 25 m)
- + Vyroben z nových rezistentních materiálů, trakční systém pro intenzivní použití
- + Extra silný a trvalý sací výkon

3 ROKY
ZÁRUKA *



KÓDOVÉ OZNAČENÍ

WR000414

SOUČÁST BALENÍ

- Vozík
- Ovládací skříňka
- Koš filtru z nerez 150 µ
- Filtr pro jemné nečistoty 60 µ
- Kartáče PVC se zvýšenou přilnavostí
- Aplikace přes mobilní telefon

PRO JAKÝ BAZÉN?

Typy bazénu	Menší veřejné bazény (hotely, kempy, sportovní kluby), s pevnými stěnami do max. délky 25 m
Tvary bazénu	Obdélníkového, oválného nebo volného tvaru
Druhy dna bazénu	S rovným dnem, se dnem s mírným sklonem, bazén s různými hloubkami
Povrchy bazénu	Pro všechny typy povrchů (keramika, fólie, sklolaminát, plast, natřený beton)

POPIS

Čistí	Dno / Stěny / Bazénovou linku
Počet cyklů / Doba trvání čistících cyklů	variabilní s předdefinovanými cykly - DNO: čistí pouze dno - STĚNY A DNO: Dno / Stěny / Bazénová linka Oba cykly se dají odložit až o 3 hodiny
Časovač	Ano / Odložený start až o 3 hodiny
Typ zdroje	Autonomní napájecí zdroj s připojením na 230V s připojovacím kabelem
Pohyb	Naprogramovaný
Trakční systém	Ložiskový mechanismus, 2 motory
Typ převodovky	Ozubená kola se zesílenými komponenty
Snímač tlaku	Ano
Kartáče	Ano (PVC kartáče se zvýšenou přilnavostí ZZ)
Systém pro lehčí vyjmutí z vody	Ano
Průhledné víko	Ano
Indikace zaneseného koše	Ano
Dálkové ovládání	Ano, prostřednictvím stažené aplikace
Měření teploty vody	Ano
Bezpečnost provozu	Diagnostika, el. ochrana motoru - automatické vypnutí vysavače při opuštění bazénu – mimo vodu
Typ filtru / přístup k filtru	Pevný filtrační koš s přístupem shora
Počet balení / paleta	12

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Počet motorů	3
Napájení ovládací skříňky	200-240 VAC 50 / 60 Hz
Zdroj	30 VDC
Příkon	150 W
Délka kabelu	30 m
Rozměry vysavače	47 x 51 x 29 cm
Rozměry balení	56 x 56 x 46 cm
Hmotnost vysavače	13 kg
Váha balení	24 kg
Filtrační plocha	1180 cm²
Kapacita filtračního koše	5 L
Sací šířka	24,5 cm
Vozík	Ano

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

R0863600	Filtrační sáček 100 µ
R0863700	Filtrační sáček 200 µ

* záruka 2 roky + 1 rok, pokud je vysavač spárován s iAqualink™, viz všechny podmínky v záručním listu.