



Integrovaný čisticí systém NET'N'CLEAR



Trysky NET'N'CLEAR

Otočné dnové trysky NET'N'CLEAR se 4 rozdílnými nastavitelnými otvory S1-S4. Otvor S1 a S2 se doporučuje používat do bazénového schodiště, otvory S4 a S3 do dna bazénu. Jsou určeny pro všechna konstrukční provedení zapuštěných bazénů. Pro bazény betonové jsou nabízeny trysky v bílé barvě s kloubem nebo pevné, pro fóliové a prefabrikované bazény jen pevné. Upevnění do stěny bazénu je pomocí samořezných šroubů nebo kovovými zápustkami.

Průtoky a akční rádius trysek jsou následující:

Otvor	Průtok 1 trysky (m³/h)	Dosah trysky - poloměr (m)	Plocha otvoru (mm²)
S1	2,5	0.60	50
S2	4	1.25	100
S3	5	1.80	150
S4*	5	1.80	200

* S4 nastaveno z výroby

Betonové bazény:

Tryska s kloubem

26985

12

4,14

0,02

Tryska pevná

26986

12

3,78

0,02

Fóliové bazény:

Tryska samořezná, pevná PN10

28499

12

5,05

0,034

Tryska se zápustkami, pevná PN10

28500

12

5,05

0,034

Fóliová pro průchodku kód 43590:

Tryska samořezná s kloubem

43585

12

5,64

0,034

Tryska se zápustkami s kloubem

43584

12

5,64

0,034

Prefabrikované bazény:

Tryska pevná

21209

12

5,05

0,034

Pro trysku kód 26985 použijte průchodku 21248. V případě nutnosti lze použít potrubí Ø75-PN6.

Pro trysku kód 26986 použijte potrubí Ø63-PN6.

Pro trysku kód 28499, 28500 a 21209 lze použít potrubí Ø63 (PN6, PN10 a PN16).

Podrobnosti na straně 288.



Tryska s kloubem do betonového bazénu



Tryska do betonového bazénu



Tryska do fóliového bazénu



Tryska do prefabrikovaného bazénu (plastového, sklolaminátového)



Sestava těla a výsuvného segmentu trysky NET'N'CLEAR

Sestava těla trysky podle typu bazénu a výsuvného segmentu trysky s volbou čtyř barevných odstínů.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

Tělo trysky:

S kloubem pro betonové bazény

65230

12

4,14

0,02

Pevné pro betonové bazény

65231

12

3,78

0,02

Pevné pro prefabrikované bazény

65232

12

3,78

0,02

Výsuvný segment trysky:

Barva bílá

65234

12

5,05

0,034

Barva slonová kost (RAL1015)

65234CL090

12

5,05

0,034

Barva šedá (RAL7004)

65234CL129

12

5,64

0,034

Barva antracitově šedá (RAL7016)

65234CL144

12

5,05

0,034

Pro tělo trysky kód 65230 použijte průchodku 21248. V případě nutnosti lze použít potrubí Ø75-PN6.


Pro tělo trysky kód 65231 použijte potrubí Ø63-PN6.

Pro tělo trysky kód 65232 lze použít potrubí Ø63 (PN6, PN10 a PN16).


Podrobnosti na straně 288.




65232




65234



65234CL090



65234CL129



65234CL144