



Čištění bazénů

Polaris® W 432 CAD

Automatické vysavače pro soukromé bazény

Optimální čištění dna, stěn i bazénové linky

- + Extra široké sání
- + Snadný přístup k filtračnímu koši
- + Přepravní vozík, který je součástí balení



KÓDOVÉ OZNAČENÍ

* platí speciální velkoobchodní cena

WR000337CAD



SOUČÁST BALENÍ



Vozík



Ovládací skříňka - zdroj



Filtracní koš se záhytnou schopností 100μ

PRO JAKÝ BAZÉN?

Typ bazénu	Soukromé zapuštěné bazény a nadzemní bazény s pevnými stěnami do velikosti 10 x 5 m
Tvary bazénu	Obdélníkového, oválného nebo volného tvaru s méně kluzkými povrchy
Druhy dna bazénu	S rovným dnem, se dnem s mírným sklonem, bazén s různými hloubkami
Povrchy bazénu	Pro velmi kluzké povrchy (např. skleněná mozaika, sklolaminát apod.)

POPIS

Čistí	Dno / Stěny / Bazénovou linku
Počet cyklů / Doba trvání čisticích cyklů	2 cykly: - Dno «Hloubkové čištění» : 1h30 - Dno / Stěny / Bazénová linka : 1h30
Typ zdroje	Autonomní napájecí zdroj s připojením na 230V s připojovacím kabelem
Pohyb	Předprogramovaný
Trakční systém	Pásy, 1 motor
Typ převodovky	Ozubená kola
Kartáče	PVA pro kluzké povrchy
Systém pro lehčí vyjmoutí z vody	Nemá
Průhledné víko	Ano
Indikace zaneseného koše	Nemá
Dálkové ovládání	Nemá
Bezpečnost provozu	Diagnostika, el. ochrana motoru - automatické vypnutí vysavače při opuštění bazénu – mimo vodu
Typ filtru / přístup k filtru	Pevný filtrační koš s přístupem shora
Počet balení / paleta	20

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Počet motorů	2
Napájení ovládací skříňky	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Zdroj	30 VDC
Příkon	150 W
Délka kabelu	15 m
Rozměry vysavače	41 x 42 x 28 cm
Rozměry balení	56 x 56 x 38 cm
Hmotnost vysavače	9 kg
Váha balení	17,1 kg
Filtracní plocha / Záhytná schopnost	850 cm ² / 100μ
Kapacita filtračního koše	3,7 L
Saci šířka	22 cm

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (MOŽNO DOKOUPIT ZVLÁŠŤ)

	Filtracní koš se záhytnou schopností 60μ (velmi jemný)	Filtracní koš se záhytnou schopností 200μ (hrubý, po zimě)	Filtracní koš se záhytnou schopností 100μ	Ochranný vak
Kódové označení	R0632602	R0632601	R0632600	R0893500