



Dávkování, automatické měření a regulace

UV lampy nízkotlaké

Nízkotlaká UV-C lampa pro soukromé bazény



UV-C lampa pro soukromé bazény, vířivé bazény, jezírka a akvária. Lampa spolehlivě ničí veškeré mikroorganismy a řasy. UV lampa chráněná trubicí z křemičitého skla (quartz), životnost lampy při běžných provozních podmínkách je až 9000 hodin. Tělo lampy vyrobeno z odolného UV stabilního materiálu. Připojení vnitřním závitem 1 1/2". Součástí balení je šroubení třídílné D50 x 1 1/2". Maximální pracovní tlak 4 kg/cm². Záruka na zařízení je 24 měsíců. Na UV zářič a trubici z křemičitého skla se v případě rozbití záruka nevztahuje.

Pro bazén:



- do 25 m³ (25W)
- do 30 m³ (30W)
- do 55 m³ (55W)
- do 75 m³ (75W)
- do 110 m³ (110W)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
AUV25V4EU	1	3,3	0,030
AUV30V4EU	1	4,3	0,042
AUV55V4EU	1	4,3	0,042
AUV75V4EU	1	4,3	0,054
AUV110V4EU	1	8,0	0,085



Technická specifikace

MODEL / KÓD	AUV25V4EU	AUV30V4EU	AUV55V4EU	AUV75V4EU	AUV110V4EU
Maximální objem bazénu (m³)	25	30	55	75	110
Maximální průtok (m³/h)	10	15	20	25	25
Typ lampy	T8	T8	T8	T8	T8
Životnost lampy (h)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Výkon lampy (W) / počet lamp	25 / 1	30 / 1	55 / 1	75 / 1	55 / 2
Elektronický předřadník	✓	✓	✓	✓	✓
Vnitřní připojení vstup / výstup (mm)	50 / 50	63 / 63	63 / 63	63 / 63	63 / 63
Napájení zdroje	110-240V 50-60Hz	110-240V 50-60Hz	110-240V 50-60Hz	110-240V 50-60Hz	110-240V 50-60Hz
Rozměry délka x výška x šířka (cm)	54 x 19 x 11	100 x 19 x 11	100 x 19 x 11	132 x 19 x 11	110 x 30 x 19

Náhradní lampy pro UV-C lampy



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

Náhradní lampa

- 25W
- 30W
- 55W a 110W (2 lampy 55W)
- 75W

SPCUV25B	1	—	—
SPCUV30B	1	—	—
SPCUV55B	1	—	—
SPCUV75B	1	—	—

Náhradní trubice quartz

- pro 25W
- pro 30W, 55W, 110W
- pro 75W

SPCUVQS315	1	—	—
SPCUVQS	1	—	—
SPCUVQS1175	1	—	—

