



Dávkový čerpadla



Redox Basic EV Plus (ORP)



Řídicí stanice s regulací Redox (ORP). Vhodná pro použití se zařízením elektrolyzy soli pro regulaci vyrobeného chloru nebo ji lze použít i pro regulaci tabletového dávkovače chloru otevíráním a zavíráním elektroventilu.

Součástí dodávky řídicí stanice není elektroda ani kalibrační sada, součástí je jen instalační sada (napojovací manžeta a držák elektrody). Volba elektrody závisí na zvolené konfiguraci, buď pH nebo ORP (Redox potenciál).

- plastový plášť s elektrickým krytím IP-65
- podsvícený 2 řádkový LCD displej
- automatická kalibrace elektrody
- vyhodnocování opotřeбенí elektrody
- přerušení výroby chloru při spuštění alarmu (blikající LED dioda)
- proporcionální funkce
- nastavitelná požadovaná hodnota Redox potenciál (ORP) v rozsahu ± 999 mV
- volitelné: připojení teplotní sondy (kód 66758 a 66759)



	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Redox Basic (ORP)	66161	1	2,1	0,010
elektroda Rx a kalibr. roztok	36005	1	0,3	0,001

Instalační sada				
pH Control Basic	•	•	•	•
Redox Basic			•	•

Elektrody				
elektroda pH s kalibračními roztoky (Kód: 36004)	•		•	
elektroda Redox s kalibrač. roztokem (Kód: 36005)		•		•



Držáky čerpadel

Držák čerpadla je volitelné příslušenství pro možnost umístění čerpadel v horizontální poloze.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
pro typ OPTIMA a BASIC	36830	1	0,1	0,002

