



Dávkovací čerpadla



Dávkovací čerpadlo peristaltické

Maximální průtok 4 l/h při 47 ot./min a tlak do 3 bar u modelu 57179 a 12 l/h při tlaku do 1 bar u modelu 57178. Elektrické připojení 90/260 V AC, 50/60 Hz. Regulace otáček 10 - 100%. Materiály v kontaktu s dávkovanou látkou: silikon a polypropylen. Součástí dodávky je sací koš s filtrem, vstřikovací ventil (závit BSP 3/8") a hadička.



4 l/h - 3 bar
12 l/h - 1 bar

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
57179	1	6,5	0,076
57178	1	6,5	0,076



Nádrže z polyetylenu

Nádrže na chemikálie k dávkovacím čerpadlům.

Objem: 100 l
Objem: 120 l
Objem: 250 l
Objem: 350 l
Objem: 500 l
Objem: 1.000 l

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
34316	1	—	—
01314	1	4,5	0,120
01315	1	10,0	0,390
01316	1	14,0	0,510
01317	1	21,5	0,760
28831	1	—	—



Ruční míchadla

K nádržím z polyetylenu.

Délka 60 cm
Délka 90 cm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
01318	1	0,5	0,010
01319	1	1,2	0,020

Kalibrace a čištění elektrod



Kalibrační, čisticí a konzervační roztoky

Kalibrační roztok pH 4 (obsah 70 ml)
Kalibrační roztok pH 7 (obsah 70 ml)
Kalibrační roztok pH 9 (obsah 70 ml)
Kalibrační roztok 460 mV (obsah 70 ml)
Čisticí roztok (obsah 250 ml)
Roztok pro uchování elektrod pH (obsah 250 ml)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
70947	1	—	—
70948	1	—	—
70949	1	—	—
70950	1	—	—
71284	1	—	—
71285	1	—	—

