

## Bazénové výstupy




### Model 800 x 800

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm. Model s přírubami se dodává s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 05541 | 1                 | 9,27    | 0,10                        |
| 05540 | 1                 | 8,40    | 0,10                        |

S přírubami  
K zabetonování



Nerezové materiály nesmí být v přímém kontaktu s koncentrovaným chlorem a v prostředí s pH nižším než 7, jinak dochází k jejich oxidaci a následně k poškození jejich povrchu. Rovněž elektrolytická zařízení mohou nerezovou ocel poškodit.




### Model 470 x 800

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm. Dodává se s vruty, hmoždinkami a plastovými podložkami.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 05542 | 1                 | 6,97    | 0,08                        |

S kulatými přírubami




### Model 470 x 800 s obdélníkovými přírubami

1 pár bazénových výstupů z leštěné nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) Ø 43 mm. Model s přírubami se dodává s vruty a hmoždinkami.

| Kód   | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m <sup>3</sup> |
|-------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 05543 | 1                 | 7,6     | 0,08                        |

S obdélníkovými přírubami



Nerezové materiály v bazénu je třeba uzemnit.