



## Mřížky k přelivovým kanálkům



### Příčná segmentová mřížka pro ohyb

Segmenty se spojují ve středové části zasunutím. Splňují normu EN-13451-1 (8 mm). Výška 22 mm je jen na krajích mřížky, uprostřed je šířka 35 mm z pevnostních důvodů.

#### 1 bm = 48 segmentů

Výška 22 mm, šířka 195 mm  
Výška 22 mm, šířka 245 mm  
Výška 22 mm, šířka 295 mm  
Výška 22 mm, šířka 335 mm

#### Oboustranná:

Výška 35 mm, šířka 195 mm  
Výška 35 mm, šířka 245 mm  
Výška 35 mm, šířka 295 mm  
Výška 35 mm, šířka 335 mm

| Kód          | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m³ |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|
| <b>52535</b> | 470               | 14,1    | 0,080           |
| <b>52536</b> | 320               | 12,4    | 0,080           |
| <b>52537</b> | 300               | 15,0    | 0,080           |
| <b>52538</b> | 250               | 15,0    | 0,080           |
| <b>52539</b> | 450               | 16,0    | 0,080           |
| <b>52540</b> | 300               | 13,7    | 0,080           |
| <b>52541</b> | 290               | 17,3    | 0,080           |
| <b>52542</b> | 250               | 17,4    | 0,080           |

Ceny se rozumějí pro mřížku v bílé barvě. Nabízené barvy dle vzorníku níže jsou za příplatek. U ostatních níže neuvedených barev RAL konzultujte možnost výroby.



**Možnost dodání  
v barvách dle RAL**



Segment mřížky - výška 22mm



Segment mřížky - výška 35mm



### Vodící profil mřížky



K mřížkám výšky 22, 24 a 35 mm. Vyroben z chemicky odolného bílého plastu, dodáván v délce 2 m. Vnitřní rozměry 24 mm x 37 mm. **Dodáván pouze v bílé barvě.**

cena za 1 běžný metr

| Kód          | Standardní balení | Váha kg | Objem balení m³ |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|
| <b>00224</b> | 25                | 13,2    | 0,033           |

