



Pískové filtry laminátové malé

Filtrační lože 0,6 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²




Splňuje normu
EN 16713-01

Filtr s vysokou účinností filtrace Rapidpool

Filtr vyroben ze zesíleného polyesterového sklolaminátu, barva červená, vybaven manometrem a ručním odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcí zátkou vody a písku a horním rychlouzávěrným víkem. Podstavec je z černého polypropylenu. Maximální tlak 2,5 kg/cm². Max. doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
400	6	1½"	60	00488	1	15,0	0,150
500	9	1½"	130	00489	1	22,0	0,280
650	15	1½"	255	00490	1	30,0	0,500
800	24	2"	445	00491	1	37,0	0,880



	Filtr			
	00488	00489	00490	00491
Ø filtru (mm) (vnitřní)	400	500	650	800
D (mm) (vnější průměr filtru)	440	540	690	840
H (mm)	860	1032	1126	1272
M (mm)	442	527	552	592
N (mm)	317	402	427	362
Připojení 6-ti cestného ventilu	1½"	1½"	1½"	2"
Průtok (m ³ /h) při 50m ³ /h/m ²	6	9	15	24
Max. objem bazénu (m ³)	48	72	120	192
Váha pískové filtrační náplně (kg)	60	130	255	445
Výška filtrační náplně (mm) (L)	545	571	650	785
Max. tlak (kg/cm ²)	2,5	2,5	2,5	2,5
Váha netto (kg)	15	22	30	45
Objem balení (m ³)	0,16	0,3	0,53	0,9


Filtr UVE

Filtr vyroben z polyesterového sklolaminátu, barva červená, vybaven manometrem a ručním odvzdušňovacím ventilem, vypouštěcí zátkou vody a písku a horním rychlouzávěrným víkem. Podstavec je z černého polypropylenu. Maximální tlak 2,5 kg/cm². Max. doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**



Splňuje normu
EN 16713-01

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
350	5	1½"	35	04956	1	10,0	0,110
450	8	1½"	62	04957	1	21,0	0,210
500	9	1½"	85	04958	1	24,0	0,260
650	15	1½"	150	04959	1	32,0	0,370
800	24	2"	330	04960	1	53,0	0,750
950	35	2½"	460	04961	1	67,0	1,250



	Filtr					
	04956	04957	04958	04959	04960	04961
Ø D mm (vnitřní)	350	450	500	650	800	950
H mm	715	715	820	885	1060	1180
M mm	397	408	439	473	603	695
N mm	272	283	314	348	373	425
Připojení	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Průtok m ³ /h při f. r. 50m ³ /h/m ²	5	8	9	15	24	35
Objem bazénu m ³	30-50	50-75	50-75	75-125	75-225	225-300
Písková náplň kg	35	62	85	150	330	460
Max. tlak kg/cm ²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Váha netto kg	8	18	21	23	34	48
Objem balení m ³	0,11	0,21	0,26	0,36	0,75	1,06