



Pískové filtry laminátové velké



Filtrační lože 1 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²



Nová řada laminátových filtrů **Delta** navazuje na filtry PTK. Při výrobě filtrů se používají nové technologické postupy, které nabízejí přizpůsobení filtrů novým požadavkům na kvalitu provedení. 30% zesílení sklolaminátových spojů částí filtru umožňuje dvojnásobnou tlakovou odolnost filtru, další zlepšení tlakové odolnosti filtru zajišťuje kompozitní materiál použitý na vnější utěsnění spojů. Hydraulické přípoje jsou provedeny v rovné části filtru, čímž se dosahuje lepší těsnosti a mechanické odolnosti. Změnou způsobu připojení tvarovek se dosáhlo snazší montáže ovládacích ventilů. Prodloužení spodní části filtru umožnilo zvýšit mechanickou odolnost a v případě potřeby i pevnost uchycení falešného dna se vzduchovými tryskami ve filtru. Standardní barva je modrá RAL 5024. Jiné barvy lze dodat při minimálním odběru 5 ks filtru.



Filtr Delta 1000

Delta 1000 je model filtru ekvivalentní filtrům PTK 1000 a lze jej dodat v průměrech 650, 800, 1000 a 1200 mm. Výška filtračního lože je 1 m a lze jej nabídnout s klasickými kolektory nebo s falešným dnem a vzduchovými tryskami. **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

- rychlouzávěrné víko DN 200 se dodává s filtry průměru 650 a 800 mm, víko DN 400 se šrouby se dodává s filtry průměru 1000 a 1200 mm
- víko bočního revizního otvoru DN 200 je upevněno šrouby
- vnitřní povrch filtru je natřen přírodní vytvrzenou pryskyřicí
- na vyžádání lze na filtr namontovat akrylátový vizor
- vnitřní rozvody a potrubí jsou vyrobeny z PVC, PP a ABS
- manometr je umístěn na horním víku filtru
- těsnění jsou z EPDM a všechny šrouby z nerezové oceli
- na vyžádání lze filtr Delta vyrobit z vinylesterového sklolaminátu, v takovém případě je celý filtr z vinylesteru, nejedná se tedy jen o vinylesterový nástřik vnitřního povrchu, který je v kontaktu s vodou. Chemická a abrasivní odolnost (max. 0,4 mg/l ozonu, max. teplota vody 40°C).

Klasická kolektorová ramena se štěrbinami 0,3 mm

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok ** (m ³ /h) 40m ³ /h/m ²	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
650	13,3	1½"	486	36676	1	80	1,34
800	20,1	2"	796	36677	1	90	1,71
1.000	31,4	2½"	1.290	36678	1	125	2,16
1.200	45,2	Ø 90	1.775	36679	1	150	3,29

** Max. průtok a doporučená filtrační rychlost

Falešné dno se vzduchovými tryskami - štěrby 0,5 mm

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok ** (m ³ /h) 40m ³ /h/m ²	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
650	13,3	1½"	446	36684	1	94	1,34
800	20,1	2"	718	36685	1	111	1,71
1.000	31,4	2½"	1.110	36686	1	155	2,16
1.200	45,2	Ø 90	1.600	36687	1	190	3,29

** Max. průtok a doporučená filtrační rychlost



Splňuje normu
EN 16713-01