



Pískové filtry laminátové velké



Filtr Delta 1200

Delta 1200 je model filtru ekvivalentní filtrům PTK 1200 a lze jej dodat v průměrech 650, 800, 1000 a 1200 mm. Výška filtračního lože je 1,2 m a lze jej nabídnout s klasickými kolektory nebo s falešným dnem a vzduchovými tryskami. **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

- rychlouzavěrné víko DN 200 je u filtrů průměru 650 a 800 mm, víko DN 400 u filtrů průměru 1000 a 1200 mm
- víko bočního revizního otvoru DN 200 je upevněno šrouby
- vnitřní povrch filtru je natřen přírodní vytvrzenou pryskyřicí
- součástí filtru je akrylátový vizor
- vnitřní rozvody a potrubí jsou vyrobeny z PVC, PP a ABS
- manometr je umístěn na horním víku filtru
- těsnění jsou z EPDM a všechny šrouby z nerezové oceli
- na vyžádání lze filtr Delta vyrobit z vinylesterového sklolaminátu, v takovém případě je celý filtr z vinylesteru, nejedná se tedy jen o vinylesterový nástřik vnitřního povrchu, který je v kontaktu s vodou. Chemická a abrasivní odolnost (max. 0,4 mg/l ozonu, max. teplota vody 40°C).

Klasická kolektorová ramena se štěrbinami 0,3 mm

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok ** (m³/h) 40m³/h/m²	Připojení	Písek *** křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
650	13,3	1½"	537	36680	1	120	0.60
800	20,1	2"	923	36681	1	121	0.92
1000	31,4	2½"	1625	36682	1	129	1.54
1200	45,2	Ø 90	2113	36683	1	130	2.24

** Max. průtok a doporučená filtrační rychlost.

*** Jednovrstvé lože.


Falešné dno se vzduchovými tryskami - štěrby 0,5 mm

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok ** (m³/h) 40m³/h/m²	Připojení	Písek *** křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
650	13,3	1½"	497	36688	1	127	0.64
800	20,1	2"	845	36689	1	127	0.97
1000	31,4	2½"	1.445	36690	1	137	1.63
1200	45,2	Ø 90	1.938	36691	1	141	2.42

** Max. průtok a doporučená filtrační rychlost.

*** Jednovrstvé lože.

Filtrační lože 1,2 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²



Detail klasických kolektorových ramen



Detail falešného dna se vzduchovými tryskami



Splňuje normu
EN 16713-01