



Pískové filtry plastové, filtrační monobloky CANTABRIC



CANTABRIC - plastový filtr barvy slonové kosti pro soukromé bazény. Horní a dolní část filtru polyfúzně svařena, čímž je zaručena nejvyšší tlaková odolnost. Vybaven 6-ti cestným ovládacím ventilem, manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem, výpustí vody a písku. Maximální doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². Maximální tlak 2,5 kg/cm². **Záruka na nádobu filtru 2 + 8 let - viz tabulka na straně 139.**

Uvedené průměry filtru jsou vnitřní průměry (světlost) filtru sloužící pro výpočet filtrační plochy filtru, a tím i pro výpočet účinnosti filtru. Nezapomeňte, že filtr je ve skutečnosti vždy širší, než je udávaný průměr.

Filtr Cantabric s ventilem „Klasik Top“ s víkem s nerezovými šrouby



Horní ovládací ventil Top upevněn na filtru plastovou převlečnou matkou. Ventil „Klasik Top“ (kód 00558-0201) na šrouby dodáván k filtrům D400, D500 a D600 mm. **Filtrační náplň není součástí dodávky filtru.**



Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
400	6	1½"	60	27409S	1	10,7	0,23
500	9	1½"	100	27410S	1	17,5	0,37
600	14	1½"	150	27411S	1	19,9	0,49
750	21	2"	300	23866	1	38,0	0,75

Filtr Cantabric s bočním ventilem



Horní průhledné víko z PVC upevněno k filtru plastovou převlečnou matkou. **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**



NEJLEPŠÍ CENA

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
400	6	1½"	60	22398	1	9,0	0,15
500	9	1½"	100	15782	1	15,8	0,29
600	14	1½"	150	15783	1	17,8	0,40
750	21	2"	300	15784	1	35,0	0,67
900	30	2½"	550	22402	1	49,0	1,30

Monoblok Cantabric s bočním ventilem a čerpadlem Victoria Plus Silent



Filtrační monoblok Cantabric s bočním ovládacím ventilem a jednofázovým či třífázovým čerpadlem Victoria Plus Silent na podstavci, připojení 1½". **Filtrační náplň není součástí dodávky monobloku.**



Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
400	6	65557	60	22398V7	1	34	0,38
500	9	65560	100	15782V	1	39	0,66
600	14	65562	150	15783V	1	39	0,71



Spĺňuje normu
EN 16713-01

Monoblok Cantabric s ventilem TOP a čerpadlem Victoria Plus Silent

Filtrační monoblok Cantabric s horním ovládacím ventilem **Top na šrouby** a jednofázovým či třífázovým čerpadlem Victoria Plus Silent na podstavci, připojení 1½". **Filtrační náplň není součástí dodávky monobloku.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
400	6	65557	60	22399V7	1	34	0,38
500	9	65560	100	15780V	1	39	0,66
600	14	65562	150	15781V	1	39	0,71