

Pískové filtry laminátové velké

Filtrační lože 1 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²



Podstavec filtru

- na vyžádání lze dodat speciální výšky a osazení filtrů
 - filtry větších průměrů než 2.500 mm nelze převážet na běžných kamionech a jejich cena se uvádí s dodací podmínkou FCA Massanet de Selva - Španělsko.
- Cena dopravy se stanovuje individuálně pro každou zásilku.

Pozn.: k filtrům s falešným dnem se vzduchovými tryskami se doporučuje objednat boční revizní víko kód 07115 nebo 07116 pro snazší vypouštění filtrační náplně.



Pískové filtry VIC 1 m / 2,5 kg/cm²

Filtry jsou vybaveny rychlouzávěrným otočným horním víkem průměru 400 x 500 mm. Ve víku je rovněž umístěn ruční odvzdušňovací ventil o průměru 32 mm. Kolektorové trysky o průměru 50 mm z ABS plastu s délkou přizpůsobenou každému filtru - bez použití spojek zajišťují jejich mechanickou odolnost a snižují tlakové ztráty ve filtru. Délky kolektorů jsou od 90 do 525 mm. Hlavní rozvody kolektorů jsou z PVC potrubí o průměru 90 mm.

Rozvody jsou z potrubí PVC průměru 90 mm. Vypouštění vody z filtru je rychlejší díky hornímu odvzdušňovacímu ventilu Ø 1". Vzdálenost mezi horním okrajem filtrační náplně a difuzorem ("freeboard") je delší, což zajišťuje rovnoměrnější průchod vody filtračním médiem a zároveň zamezuje odtékání filtračního média do odpadu při proplachu filtru.

U filtrů Ø 2350, 2500 a 3000 mm je horní víko o Ø 400 mm, límec víka je vyroben z odolného PRFV. Příruby Ø 200, 225 a 250 jsou z PVC.

Hladký černý podstavec filtru je vyroben z polyesterového sklolaminátu.

Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.

Ø filtru vnitřní (mm)	Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	Připojení Ø (mm)	Průtok (m ³ /h)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
1050	20	63	17	11511N	1	120	1,9
	30-40	75	25-34	11517N	1	120	1,9
	50	90	43	11526N	1	120	1,9
1200	20-30	75	22-33	11512N	1	154	2,7
	40-50	90	45-56	11522N	1	154	2,7
1400	20	75	30	11513N	1	173	3,7
	30	90	46	11518N	1	173	3,7
	40-50	110	61-77	11523N	1	173	3,7
1600	20	90	40	11514N	1	235	5
	30-40	110	60-80	11519N	1	235	5
	50	125	100	11527N	1	235	5
1800	20	90	50	11515N	1	270	6,4
	30	110	76	11520N	1	270	6,4
	40	125	101	11524N	1	270	6,4
	50	140	125	11528N	1	270	6,4
2000	20	110	62	11516N	1	295	8,7
	30	125	94	11521N	1	295	8,7
	40	140	125	11525N	1	295	8,7
	50	160	157	11529N	1	295	8,7
2350	20	125	87	33039	1	530	14,8
	30	140	130	33040	1	530	14,8
	40	160	175	33041	1	530	14,8
	50	200	217	33042	1	530	14,8
2500	20	140	100	33043	1	780	19,5
	30	160	150	33044	1	780	19,5
	40	200	200	33045	1	780	19,5
	50	225	250	33046	1	780	19,5
3000	20	160	140	33047	1	1350	2
	30	200	212	33048	1	1350	2
	40	225	282	33049	1	1350	2
	50	250	353	33050	1	1350	2