



**Filtrační lože 1 m.
Max. tlak 2,5 kg/cm²**



- na vyžádání lze dodat speciální výšky a osazení filtrů
- filtry větších průměrů než 2.500 mm nelze převážet na běžných kamionech a jejich cena se uvádí s dodací podmínkou FCA Massanet de Selva - Španělsko.

Cena dopravy se stanovuje individuálně pro každou zásilku.



Pozn.: k filtrům s falešným dnem se vzduchovými tryskami se doporučuje objednat boční revizní víko kód 07115 nebo 07116 pro snazší vypouštění filtrační náplně.

Pískové filtry laminátové velké



Filtr Praga 1 m / 2,5 kg/cm²



Jednovrstvý filtr z polyesterového ovíjeného sklolaminátu. Horní víko Ø 400 mm, manometr nebo panel s manometry (dle průměru filtru), ruční odvzdušňovací ventilek a ventilek na vypouštění vody, zátka na vypouštění písku. Doporučená filtrační rychlost 20, 30 nebo 40 m³/h/m² dle průměru připojovacích míst.

Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.

Ø filtru vnitřní (mm)	Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	Připojení Ø (mm)	Průtok (m ³ /h)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
1.050	20	63	17	00687	1	120	1,9
	30-40	75	25-34	00694	1	120	1,9
	—	90	—	00707	1	120	1,9
1.200	20-30	75	22-33	00688	1	154	2,7
	40	90	45	00702	1	154	2,7
1.400	20	75	30	00689	1	173	3,7
	30	90	46	00696	1	173	3,7
	40	110	61	00703	1	173	3,7
1.600	20	90	40	00690	1	235	5,0
	30-40	110	60-80	00697	1	235	5,0
	—	125	—	00710	1	235	5,0
1.800	20	90	50	00691	1	270	6,4
	30	110	76	00698	1	270	6,4
	40	125	101	00705	1	270	6,4
	—	140	—	00711	1	270	6,4
2.000	20	110	62	00692	1	295	8,7
	30	125	94	00699	1	295	8,7
	40	140	125	00706	1	295	8,7
	—	160	—	05083	1	295	8,7
2.200	30	140	114	56937	1	412	13,9
	40	160	152	56938	1	412	13,9
2.350	20	125	87	00693	1	530	14,8
	30	140	130	00700	1	530	14,8
	40	160	175	04935	1	530	14,8
2.500	20	140	100	08695	1	780	19,5
	30	160	150	08696	1	780	19,5
	40	200	200	08697	1	780	19,5
3.000	20	160	140	08699	1	1350	29,0
	30	200	212	08700	1	1350	29,0
	40	225	282	08701	1	1350	29,0



Volitelné komponenty k filtrům Praga

- boční víko Ø 400 mm
- boční víko Ø 225 mm
- vizor Ø 135 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1050 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1200 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1400 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1600 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 1800 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2000 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2350 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 2500 mm
- falešné dno osazené vzduchovými tryskami pro filtr Ø 3000 mm
- vnitřní nástřik vinylsterem (rezistence O₃ < 0,4 mg/l)

Kód

07115
07116
07117
07118
07119
07120
07121
07122
07123
07826
19392
19393
07827