

**Filtrační lože
1,2 m a 1,5 m.
Prac. tlak 2,5 kg/cm²**



- na vyžádání lze dodat speciální výšky a osazení filtrů
 - filtry větších průměrů než 2.000 mm nebo výškou filtrační náplně nad 1,2 m nelze převážet na běžných kamionech a jejich cena se uvádí s dodací podmínkou FCA Massanet de Selva - Španělsko.
- Cena dopravy se stanovuje individuálně pro každou zásilku.

Pískové filtry laminátové velké



Filtr Olot 1,2 a 1,5 m / 2,5 kg/cm² - dle normy DIN

Základní údaje:

Splňuje normu DIN 19605/19643

Filtrační systém:

falešné dno se vzduchovými tryskami v ceně filtru (štěrbiny 0,5 mm), pro max. provozní tlak 2,5 kg/cm²

Výbava:

- panel s manometry nebo manometr (dle průměru filtru)
- ruční odvzdušňovací ventilek a ventilek vypustí vody
- spodní připojení pracovního vzduchu
- boční revizní otvor Ø 400 mm

Možné úpravy:

- umístění vývodů připojení, vizory a boční víka dle přání zákazníka
- různé průměry připojovacích míst a různé odvzdušňovací a vypouštěcí ventily
- další možné úpravy: výška filtru, vnitřní ochranný nástřík filtru, jiný provozní tlak, jiná barva ap.

Ovládací ventilová baterie a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.

Výška filtrační náplně 1,2 m

Ø filtru vnitřní (mm)	Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	Připojení Ø (mm)	Průtok (m ³ /h)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
1.050	30	110	25	07355	1	265	2,95
1.200	30	125	33	07356	1	345	3,86
1.400	30	140	46	07447	1	380	5,22
1.600	30	160	60	07357	1	420	7,09
1.800	30	200	76	07448	1	470	9,09
2.000	30	225	94	07358	1	540	11,25
2.200	30	225	114	56934	1	—	15,34
2.350	30	250	130	07359	1	825	16,20
2.500	30	250	150	19335	1	940	24,40
2.600	30	250	160	23969	1	1021	25,21
2.800	30	250	185	23970	1	1135	29,50
3.000	30	250	212	19336	1	1425	30,00

Výška filtrační náplně 1,5 m

Ø filtru vnitřní (mm)	Filtrační rychlost (m ³ /h/m ²)	Připojení Ø (mm)	Průtok (m ³ /h)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
1.050	30	110	25	18227	1	285	3,21
1.200	30	125	33	18228	1	385	4,20
1.400	30	140	46	18229	1	420	5,68
1.600	30	160	60	18230	1	640	7,69
1.800	30	200	76	18231	1	515	9,58
2.000	30	225	94	18232	1	625	12,90
2.350	30	250	130	18233	1	920	17,50
2.500	30	250	150	19337	1	1010	25,87
2.600	30	250	160	23971	1	1144	26,51
2.800	30	250	185	23972	1	1264	30,63
3.000	30	250	212	19338	1	1590	32,12



Volitelné komponenty k filtrům Olot

- boční víko Ø 400 mm
- boční víko Ø 225 mm
- vizor Ø 135 mm
- vnitřní nástřík vinylesterem (rezistence O₃ < 0,4 mg/l)

Kód

07115
07116
07117
07827

Pozn.: k filtrům s falešným dnem se vzduchovými tryskami se doporučuje objednat boční revizní víko kód 07115 nebo 07116 pro snazší vyndávání filtrační náplně.