

Pískové filtry plastové, filtrační monobloky a sady



Dělený filtr oranžové barvy, středové uzavření filtru pomocí nově profilované ocelové skruže natřené černou barvou, okraje obou částí filtru zesíleny, manometr, vypouštěcí a odvzdušňovací ventilek. Maximální doporučená filtrační rychlost 50 m³/h/m². **Maximální tlak 1,5 kg/cm².**

Uvedené průměry filtru jsou vnitřní průměry (světlost) filtru sloužící pro výpočet filtrační plochy filtru, a tím i pro výpočet účinnosti filtru. Nezapomeňte, že filtr je ve skutečnosti vždy širší než je udávaný průměr.



Filtr Bilbao s bočním ventilem



Dělený filtr oranžové barvy. **Boční ovládací 6-ti cestný ventil a filtrační náplň nejsou součástí dodávky filtru.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
350	5	1½"	35	04590	1	11,0	0,11	
400	6	1½"	50	04591	1	13,0	0,18	
500	9	1½"	100	04592	1	17,0	0,31	
600	14	1½"	125	04593	1	23,0	0,44	



Monoblok Bilbao s bočním ventilem a čerpadlem Victoria Plus Silent



Filtrační monoblok Bilbao s bočním ovládacím ventilem a jednofázovým či třífázovým čerpadlem Victoria Plus Silent na podstavci, připojení 1½". **Filtrační náplň není součástí dodávky monobloku.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
400	6	65557	50	354064V	1	42,0	0,29	
500	9	65560	100	354065V	1	43,0	0,42	
600	14	65562	125	354066V	1	44,0	0,55	



Monoblok Bilbao s bočním ventilem a čerpadlem Sena



Filtrační monoblok Bilbao s bočním ovládacím ventilem a jednofázovým čerpadlem Sena na podstavci, připojení 1½". **Filtrační náplň není součástí dodávky monobloku.**

Ø filtru vnitřní (mm)	Průtok (m ³ /h)	Připojení	Písek křemičitý (kg)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	
350	5	25462	35	354063SENA	1	39,0	0,23	
400	6	25462	50	354064SENA	1	41,0	0,29	
500	9	25465	100	354065SENA	1	44,0	0,42	
600	14	25467	125	354066SENA	1	44,0	0,55	