



Fontánová čerpadla

Čerpadlo malé s digitální regulací otáček DMX

Čerpadlo s regulací otáček vám umožňuje ovládat množství proudu vody v tryskách individuálně a vytvářet tak nepřetržité množství efektů a obrázců v dynamicky se měnících fontánách. Je ideální jej instalovat těsně pod tryskami typu Šípovitá tryska 12 a 14 mm (kódy 66642 a 66643) viz strana 530.

Zařízení umožňuje regulovat otáčky motoru digitálně prostřednictvím protokolu DMX, který usnadňuje ovládání trysek a výrazně snižuje velikost a pořizovací cenu elektrických skříní.

- Rozměry: 254 x 97 x 121 mm.
- Napětí: 24 V DC.
- Příkon: 100 W.




Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
67410	1	3	0,0185

Čerpadlo velké s digitální regulací otáček DMX

Čerpadlo s regulací otáček vám umožní ovládat množství proudu vody v tryskách individuálně a vytvářet tak nepřetržité množství efektů a obrázců v dynamicky se měnících fontánách. Je ideální pro instalaci těsně pod tryskami typu Šípovitá tryska 12 až 20 mm (kódy 66642 až 66645) viz strana 530 a tryskami s pěnivým efektem (kódy 71335, 66689 a 66690) viz strana 530.

Zařízení umožňuje regulovat otáčky motoru digitálně prostřednictvím protokolu DMX, který usnadňuje ovládání trysek a výrazně snižuje velikost a pořizovací cenu elektrických skříní.

- Rozměry: 500 x 366 x 239 mm.
- Napětí: 220 - 240 V AC.
- Příkon: 720 W.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
67411	1	23	0,1127

Ponorné čerpadlo DF


Čerpadla DF jsou ponorná čerpadla s vestavěným předfiltrem, který napomáhá jejich optimálnímu fungování. Disponují velkou filtrační plochou, což výrazně prodlužuje dobu, než dojde k zanesení filtru.

Součástí balení jsou podpěry pro usnadnění instalace čerpadla ve vodorovné poloze.

K dispozici jsou různé modely čerpadel podle potřeb jednotlivých instalací.

Ponorné čerpadlo má robustní design a je vyrobeno z nerezové oceli AISI-304.

- Minimální hloubka vody: 300 mm.



Příkon (kW)	Napětí (V)	Rozměry D x Š x V (mm)	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
0,55	230 ~3	402 x 232 x 234	70173	1	11,5	0,0342
0,75	230 ~3	417 x 232 x 234	70175	1	11,8	0,0342
1,10	230 ~3	447 x 232 x 234	70177	1	12,1	0,0342
1,50	230 ~3	447 x 232 x 234	70179	1	12,5	0,0342
0,55	400 ~3	402 x 232 x 234	70180	1	11,5	0,0342
0,75	400 ~3	417 x 232 x 234	70181	1	11,8	0,0342
1,10	400 ~3	447 x 232 x 234	70184	1	18,0	0,0650
1,50	400 ~3	447 x 232 x 234	70190	1	19,4	0,0650