

Osvětlení fontán



Nastavitelný mini reflektor LEDs

Tento reflektor je speciálně navržen pro instalaci do fontán, zahrad a dekorativních zařízení s vodní plochou. Může být instalován ponořený do vody nebo i mimo vodu.

Šrouby a upevňovací hmoždinky jsou součástí dodávky.

Možnost intenzivní, střední nebo extenzivní čočky.

osvětlení fontán a jezírek Mini
osvětlení fontán a jezírek Mini+

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
I0406	1	—	—
I0411	1	—	—

TECHNICKÉ ÚDAJE

LED	Mini				Mini+			
	bílá	RGB	MDMX	MWDMX	bílá	RGB	MDMX	MWDMX
Příkon	4W (6VA)	4W (7VA)	4W (4VA)	5W (5VA)	6W (9VA)	6W (9VA)	6W (6VA)	8W (8VA)
Napětí	12 V AC	12 V AC	24 V AC	24 V AC	12 V AC	12 V AC	24 V AC	24 V AC
Světelný tok	315 lm	186 lm	186 lm	300 lm	550 lm	250 lm	250 lm	430 lm
Účinnost	78.7 lm/W	46.5 lm/W	46.5 lm/W	60 lm/W	91.66 lm/W	55 lm/W	55 lm/W	53.75 lm/W
Životnost	60 000 h při světelném výkonu 80%							
El. krytí	IP-68							




Kruh LEDs Ø200

Reflektor určený k instalaci přímo do okrasných fontánových trysek. Tím se dosáhne správného a homogenního osvětlení vody.

- Příkon: 16W.
- Napětí: 24 V DC.
- Světelný tok: 1450 lm (jedna barva) / 1000 lm (MWDMX).
- Účinnost: 91 lm/W (jednobarvná) / 62,5 lm/W (MWDMX).
- Životnost: 60 000 h při světelném výkonu 80%.
- El. krytí: IP-68.

reflektor s vnitřním šroubením 1½"
reflektor s vnitřním šroubením 1"
reflektor s vnitřním hladkým připojením
reflektor s plochou montáží
reflektor pro montáž do suché fontány

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
I1261	1	2,9	—
I1262	1	2,9	—
I1263	1	2,9	—
I1264	1	3,3	—
I1265	1	3,3	—



Kruh LEDs Ø300

Velkoformátový reflektor s vysokým světelným výkonem pro instalaci přímo na trysky vody pro okrasné fontány do 1" 1/2. Vyrobeno z nerezové oceli.

- Příkon: 80 W.
- Napětí: 24 VDC.
- Světelný tok: 7200 lm (jedna barva) / 4100 lm (MWDMX).
- Účinnost: 90 lm/W (jednobarvná) / 51 lm/W (MWDMX).
- Životnost: 60 000 h při světelném výkonu 80%.
- El. krytí: IP-68.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
I1255	1	4,4	—