



Skleněná mozaika

Model: NIEBLA PROTISKLUZ



Skleněná mozaika - lisovaná a následně tavená s protiskluznou úpravou. Odolná vůči chemikáliím, mrazu, tvorbě skvrn, oděru, slunečnímu záření, změnám teploty. Neporézní.

Pro svou stálost, snadnou aplikaci a údržbu je ideální pro obklady bazénů, wellness a dekorace v interiéru i exteriéru. Ideální i do veřejných prostor, vysoká přilnavost za mokra.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Nasákavost	< 0,1%
	UNE-67101: 1985 + 1M 1992	Tvrdost lícního povrchu dle Mohse	5
UNE-ENV	10545-12: 1997	Protiskluznost	Třída 3
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Mrazuvzdornost	Ano
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Odolnost proti tvorbě skvrn	Třída 5 (teplá voda)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Chemická odolnost	Ano (třída UA/UHA)
UNE-EN ISO	ISO/DIS 10545-13-17	CDF (dynamický součinitel tření)	Výborný
	DIN 51130: 2010	Kritický úhel posunu (Rampy)	R13
	DIN 51097	Kritický úhel skluzu (naboso)	Třída C

Formát	Tloušťka	Mřížka	Polyuretanový bod
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	-	Ano

Aplikační podklad	Polyuretanový bod
Nabízený podklad je připevněn na spodní straně mozaiky. Mozaiku tak lze přímo aplikovat na lepidlo.	

Balení					
Formát	m ² /balení	m ² /paleta	balení/paleta	kg/balení	kg/paleta
25 x 25 mm	2	144	72	18	1316

Minimální objednávka 2 m². Prodej pouze na celá balení.

Formát	VERDE-202	VERDE-203	VERDE-204	NIEBLA AZUL	NIEBLA PISCINA	NIEBLA FUERTE
25 x 25 mm polyuretan	020225AY	020325AY	020425AY	NIAZ25AY	NIPI25AY	NIFU25AY

Formát	MARRÓN-206	MARRÓN-214	MARRÓN-213	MARRÓN-217	NIEBLA GRIS-218	NIEBLA NEGRO
25 x 25 mm polyuretan	020625AY	021425AY	021325AY	021725AY	021825AY	NINE25AY