

Odvodňovací mřížky pro betonové bazény




Odvodňovací mřížky čtvercové


Odvodňovací mřížky jsou vyrobeny dle evropské normy EN 1345-1:2000. Vlastní mřížka může být plastová nebo nerezová, obvodový rám je z polyesterového sklolaminátu s povrchovou úpravou gel-coat. Lze použít protitahová antivortex víka kód 25344 a 28556 na straně 97.




28563



28561



28562



28560

pro BETON

PLAST

Mřížka 345 x 345 mm
Mřížka 490 x 490 mm

NEREZ

Mřížka 345 x 345 mm
Mřížka 490 x 490 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
28563	1	2,9	0,029
28561	1	4,7	0,029
28562	1	3,0	0,029
28560	1	5,0	0,029



00284 - 00287
30764 - 30767



Odvodňovací mřížky čtvercové krycí nerezové

Nosný rámeček i mřížka z nerezové oceli. Vlastní mřížka připevněna k rámu pomocí 2 nerezových šroubů. Uvedené maximální průtoky jsou při sací rychlosti 0,5 m/s. Na objednávku lze dodat i jiné rozměry mřížek.

pro BETON

AISI-304L (ČSN 17.249)

Mřížka 200 x 200 mm (15 m³/h)
Mřížka 300 x 300 mm (43 m³/h)
Mřížka 400 x 400 mm (83 m³/h)
Mřížka 500 x 500 mm (136 m³/h)

AISI-316L (ČSN 17.349)

Mřížka 200 x 200 mm (15 m³/h)
Mřížka 300 x 300 mm (43 m³/h)
Mřížka 400 x 400 mm (83 m³/h)
Mřížka 500 x 500 mm (136 m³/h)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00284	1	1,2	0,01
00285	1	2,2	0,01
00286	1	4,0	0,03
00287	1	4,5	0,04
30764	1	1,2	0,01
30765	1	2,2	0,01
30766	1	4,0	0,03
30767	1	4,5	0,04