



Osazení bazénové nádrže

Odvodňovací mřížky pro betonové bazény



Odvodňovací mřížky čtvercové krycí nerezové

Nosný rámeček plastový, mřížka plastová nebo z nerezové oceli. Výrobek splňuje normu EN: 13451-1: 2000.

pro BETON

PLAST

Mřížka 252 x 252 mm

Mřížka 410 x 410 mm

NEREZ

Mřížka 252 x 252 mm

Mřížka 410 x 410 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
34331	1	—	0,0129
34333	1	—	0,0540
34332	1	—	0,0129
34334	1	—	0,0540



Dnové výpusti pro betonové bazény

Kruhová výpušť z nerezové oceli


Boční připojení vnitřním závitem 2". Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů. Maximální průtok 13 m³/h. Vnější rozměry Ø 235 x 200 mm.

pro BETON


Boční připojení 2"

Boční připojení 2" a spodní 1 1/2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00268	1	2,56	0,02
26196	1	2,80	0,02



00268



26196



Splňuje normu
EN 13451-1-3



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2