

Dnové výpusti pro betonové bazény

Všechny typy plastových dnových výpustí jsou dodávány s mřížkami odolnými proti U.V. záření.

Podle normy **UNE 13451-1** je ve veřejných bazénech nutné zajistit:

- sací rychlost na mřížce výpusti 0,5 m/s
- maximální sací rychlost v potrubí 1,5 m/s
- minimální vzdálenost mezi výpustmi: >2 m



Kruhová dnová výpušť s připojením 2"

Tělo a mřížka jsou vyrobeny z bílého nebo barevného ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 2 šroubů do **mosazných zápustků**. Maximální průtok 13 m³/h. Vnější rozměry Ø 180 x 160 mm.

pro BETON

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
barva bílá	01467	4	2,8	0,028	
barva slonová kost (RAL1015)	01467CL090	4	2,8	0,028	
barva světle šedá (RAL7004)	01467CL129	4	2,8	0,028	
barva antracitová šedá (RAL7016)	01467CL144	4	2,8	0,028	



Bílá

01467



Slonová kost

01467CL090



Světle šedá

01467CL129



Antracitová šedá

01467CL144



Kruhová dnová výpušť Ø 270 mm s mřížkou z ABS plastu

Spodní připojení 1½" a boční 2". Celá výpušť je vyrobena z bílého ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 šroubů do **mosazných zápustků**. Boční připojení s možností připojení zátky ke kontrole těsnosti. Spodní výstup se šroubovací zátkou je připraven pro našroubování hydrostatického ventilu a drenážní trubky pro bazény s nebezpečím spodních vod. Sací mřížka Ø 250 mm. Maximální průtok 13 m³/h. Vnější rozměry Ø 290 x 200 mm.

pro BETON

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
01466	4	5,0	0,045	



Splňuje normu
EN 16582-1