




Dnové výpusti pro betonové bazény

Kruhová výpušť Ø 200 mm s plochou mřížkou


Vyrobená z bílého ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 2 šroubů do **mosazných zápustků**. Boční připojení 2" a spodní připojení 1½" (spodní připojení je zaslepené, v případě potřeby lze vylomit). Maximální průtok: 13 m³/h.

pro BETON

Výpušť s plochou mřížkou



Řez B-B



Půdorys

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
27839	1	2,651	0,028



27839




Splňuje normu
EN 16582-1

Dnová výpušť Ø 200 mm s mřížkou antivortex


Vyrobená z bílého ABS plastu. Boční připojení 2" a spodní připojení 1½" (spodní připojení je zaslepené, v případě potřeby lze vylomit). Maximální průtok: 13 m³/h.

pro BETON

Výpušť s mřížkou antivortex



Řez B-B



Půdorys

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
27837	1	2,807	0,028



27837



Splňuje normu
EN 16582-1

Čtvercová výpušť s mřížkou z ABS plastu 210 x 210 mm

Tělo výpusti i mřížka z bílého ABS plastu, upevnění mřížky pomocí 2 šroubů do **mosazných zápustků**. Boční připojení 2". Maximální průtok: 13 m³/h. Vnější rozměry 240 x 240 x 185 mm.

pro BETON

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00258	4	4,0	0,044



Splňuje normu
EN 16582-1