

Dnové výpusti pro betonové bazény



Dnová výpušť NORM s plochou mřížkou

Nová řada výpustí splňujících požadavky norem EN-16582-1 a EN-16713-2. Vyrobeny z bílého nebo barevného ABS plastu. Upevnění mřížky a příruby pomocí šroubů do **mosazných zápusťků**. Boční připojení 2" a spodní připojení 1½" (spodní připojení je zaslepené, v případě potřeby lze vylomit) s možností instalace hydrostatického ventilu a drenážní trubky. Maximální průtok: 15 m³/h.



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

pro BETON

barva bílá	56378	4	10,60	0,069
barva slonová kost (RAL1015)	56378CL090	4	10,60	0,069
barva světle šedá (RAL7004)	56378CL129	4	10,60	0,069
barva antracitová šedá (RAL7016)	56378CL144	4	10,60	0,069



Bílá

56378



Slonová kost

56378CL090



Světle šedá

56378CL129



Antracitová šedá

56378CL144



Dnová výpušť NORM s mřížkou antivortex



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
-----	-------------------	---------	-----------------

pro BETON

barva bílá	56379	4	10,60	0,069
barva slonová kost (RAL1015)	56379CL090	4	10,60	0,069
barva světle šedá (RAL7004)	56379CL129	4	10,60	0,069
barva antracitová šedá (RAL7016)	56379CL144	4	10,60	0,069



Bílá

56379



Slonová kost

56379CL090



Světle šedá

56379CL129



Antracitová šedá

56379CL144