



Dnové vypusti pro betonové bazény



Dnová výpušť z nerezové oceli s připojením 2"

Z nerez. oceli AISI-316L (ČSN 17.349), protitahové víko, spolu se sadou těsnění kód 00276 lze použít i pro prefabrikované nebo fóliové bazény. Vnější rozměry 170 x 170 x 115 mm. Maximální průtok: 15 m³/h.

pro BETON

Boční připojení 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00269	1	1,14	0,01



Možnost dokoupení sady těsnění s rámečkem z nerez oceli AISI-316L (ČSN 17.349) a upevňovacími šrouby pro fóliový či prefabrikovaný bazén - viz strana 119.



Dnová výpušť z polyesterového sklolaminátu - 330 x 330 mm


Hladká povrchová úprava GEL-COAT. Mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349) nebo z ABS plastu s ochranou proti slunečnímu záření. Otvory mřížky menší než 8 mm. Za příplatek lze výpušť upravit pro instalaci hydrostatického ventilu, který je pak součástí dodávky.

pro BETON

Připojení Mřížka Průtok

Připojení	Mřížka	Průtok	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Ø 75	Nerez	16 m³/h	20282	1	5	0,047
Ø 90	Nerez	22 m³/h	20283	1	5	0,047
Ø 110	Nerez	33 m³/h	20284	1	5	0,047
Ø 75	Nerez	15 m³/h	20282N	1	8	0,080
Ø 90	Nerez	23 m³/h	20283N	1	9	0,080
Ø 110	Nerez	27 m³/h	20284N	1	10	0,080
Ø 75	Plast	16 m³/h	22359	1	4,5	0,034
Ø 90	Plast	22 m³/h	22360	1	4,5	0,034
Ø 110	Plast	33 m³/h	22361	1	4,5	0,034
Ø 125	Plast	43 m³/h	22362	1	4,5	0,034

20282, 20283, 20284, 20285, 20286, 20287, 20288 a 20289.



Dnová výpušť z polyesterového sklolaminátu - 507 x 507 mm

Hladká povrchová úprava GEL-COAT. Mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349) nebo z ABS plastu s ochranou proti slunečnímu záření. Otvory mřížky menší než 8 mm. Za příplatek lze výpušť upravit pro instalaci hydrostatického ventilu, který je pak součástí dodávky.

pro BETON

Připojení Mřížka Průtok

Připojení	Mřížka	Průtok	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Ø 110	Nerez	33 m³/h	20285	1	11,5	0,132
Ø 125	Nerez	43 m³/h	20286	1	11,5	0,132
Ø 140	Nerez	54 m³/h	20287	1	11,5	0,132
Ø 160	Nerez	70 m³/h	20288	1	11,5	0,132
Ø 200	Nerez	100 m³/h	20289	1	11,5	0,132
Ø 110	Plast	33 m³/h	28709	1	11,5	0,132
Ø 125	Plast	43 m³/h	28710	1	11,5	0,132
Ø 140	Plast	54 m³/h	28711	1	11,5	0,132
Ø 160	Plast	70 m³/h	28712	1	11,5	0,132
Ø 200	Plast	100 m³/h	28713	1	11,5	0,132



Splňuje normu EN 13451-1-3



Splňuje normu EN 16713-02

20282N, 20283N, 20284N



22359, 22360, 22361, 22362, 28709, 28710, 28711, 28712 a 28713