


Dnové výpusti pro betonové bazény



Dnová výpust z polyesterového sklolaminátu - 507 x 507 mm



Nová řada výpustí splňujících požadavky normy EN-13451-1/3 2012 a EN-16713-02 2016. Hladká povrchová úprava GEL-COAT. Mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349) nebo z ABS plastu s ochranou proti slunečnímu záření. **Za příplatek lze výpust upravit pro instalaci hydrostatického ventilu, který je pak součástí dodávky.**

pro BETON

Připojení	Mřížka	Průtok
Ø 110	Nerez	35 m³/h
Ø 125	Nerez	47 m³/h
Ø 140	Nerez	55 m³/h
Ø 160	Nerez	79 m³/h
Ø 200	Nerez	85 m³/h

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
20285N	1	16	0,23
20286N	1	17	0,23
20287N	1	18	0,23
20288N	1	19	0,23
20289N	1	20	0,23

Maximální doporučený průtok 103 m³/h (0,5 m/s). Minimální hloubka bazénu 1,5 m.



Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
110	507	412	585	390
125	507	412	585	390
140	507	412	585	390
160	507	412	585	390
200	507	412	585	390

Příslušenství k dnovým výpustím pro betonové bazény



Hydrostatický ventil

Pro vyrovnání tlaku působícího na dno bazénu, který může způsobit podzemní voda, se doporučuje instalace hydrostatického ventilu a drenážní trubky do dnové výpusti. K našroubování do dna výpusti s připojením 2", vyrobený z bílého ABS plastu, s pružinou a šroubem z nerezové oceli, připojení vnějším závitem 1½".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00277	4	1,0	0,003



Drenážní trubka

Drenážní trubka s vnějším závitem 1½" pro dnové výpusti 01466, 27837 a 27839. Vyrobená z ABS plastu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
21581	24	3,54	0,021

