

Trysky z ABS plastu pro betonové bazény

Upozornění:


Při montáži plastových výrobků vyrobených z ABS se nesmí používat silikonový tmel. Silikonové přípravky mohou způsobovat degradaci ABS plastu.

V případě potřeby použijte speciální lepidlo na ABS kód 30884.

Systém MULTIFLOW

Všechny trysky se dodávají s univerzální kuličkou, která má vylamovací kroužky o průměrech 14, 20 a 25 mm. Standardní balení obsahuje kuliček pro zvětšení otvoru ze 14 na 20 nebo 25 mm. Vylomení kroužku (zvětšení otvoru) se provede lehkým úderem kladívka na kuliček.

Maximální doporučený průtok při sací rychlosti na mřížce výpusti max. 4 m/s, podle normy UNE 13451-1: $\varnothing 14 = 3 \text{ m}^3/\text{h}$, $\varnothing 20 = 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$, $\varnothing 25 = 7 \text{ m}^3/\text{h}$.



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



mřížka trysky
4402040029



mřížka trysky
4402040048



Recirkulační tryska systém Multiflow s vnějším závitem

Vnější závit 2", vnitřní $\varnothing 50 \text{ mm}$ k nalepení. Vyrobená z bílého nebo barevného ABS plastu, dodává se včetně těsnění. Upevnění příruby pomocí šroubů do **mosazných zápusťků**. U betonových bazénů s fólií se doporučuje instalovat s průchodkou kód 15662 nebo 15663. Maximální průtok: 7 m³/h. Vnější rozměry $\varnothing 119 \times 76 \text{ mm}$.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

pro BETON

barva bílá	00295	12	4,35	0,020	
barva slonová kost (RAL1015)	00295CL090	12	4,35	0,020	
barva světle šedá (RAL7004)	00295CL129	12	4,35	0,020	
barva antracitová šedá (RAL7016)	00295CL144	12	4,35	0,020	

Mřížka trysky (sada 5 ks)

barva bílá	4402040029	1	0,01	—	
barva slonová kost (RAL1015)	4402040048	1	0,01	—	
barva světle šedá (RAL7004)	4402040049	1	0,01	—	
barva antracitová šedá (RAL7016)	4402040050	1	0,01	—	




Bílá

00295




Slonová kost

00295CL090



Světle šedá

00295CL129



Antracitová šedá

00295CL144



Recirkulační tryska NORM s vnějším závitem

Nová řada trysek splňujících požadavky norem EN-13451-1 a EN-13451-3. Vyrobená z ABS plastu bílé barvy. Vnější závit 2", vnitřní $\varnothing 50$. Doporučuje se instalace s průchodkou kód 15658 nebo 15659. Maximální průtok: 2,3 m³/h. Vnější rozměry $\varnothing 119 \times 67 \text{ mm}$.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

Tryska pro **BETON**
Mřížka trysky (sada 5 ks)

56498	24	4,5	0,020
4402040029	1	0,01	—



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2