



Trysky z ABS plastu pro betonové bazény



Sací tryska

Vnější závit 2", vnitřní Ø 50 mm. Maximální tlak 6 kg/cm². Vyrobená z bílého ABS plastu, víčko se závitem 1/2". Doporučuje se instalace s průchodkou kód 15658 nebo 15659. Vnější rozměry Ø 119 x 66 mm.

pro BETON

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00301	24	3,8	0,020




Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



Sací odběr pro betonové bazény

K nalepení na potrubí Ø 63 mm. Tělo odběru i mřížka z bílého ABS plastu, šrouby z nerezové oceli. Pro své parametry je tato tryska speciálně určena pro přelivové kanálky a pro boční sací odběr systému Net'n'Clean. Doporučený maximální průtok: 7 m³/h. Vnější rozměry: 153 x 78 x 99 mm.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00302	12	3,1	0,016



Recirkulační i sací tryska pro velké průtoky

Recirkulační tryska pro průtok 30 m³/h při max. rychlosti proudění vody v potrubí 4 m/s (EN 13451-1). Lze použít jako sací trysku pro průtok 5 m³/h při max. rychlosti proudění vody 0,5 m/s (EN 13451-1). Připojení k potrubí Ø 75 a Ø 90 mm. Tělo z PVC, mřížka z ABS plastu, nerezové šrouby. Otvory mřížky menší než 8 mm dle EN 13451-1. **K připojení je použitelná průchodka kód 43590 viz stránka 133.**

pro BETON

Tryska

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
41520	16	4,2	0,021



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

