

Trysky z ABS plastu pro betonové bazény



Dnová recirkulační tryska regulovatelná

Vyrobena z ABS plastu odolného vůči U.V. záření, s regulovatelným průtokem (100%, 65%, 35%). Upevnění mřížky pomocí 2 samořezných šroubů. Maximální doporučený průtok podle normy UNE 13451-1: 13,5 m³/h. Vnější rozměry Ø 105 x 59 mm.

pro BETON

Vnitřní Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
15863	24	3,4	0,020



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



Dnová recirkulační i sací tryska regulovatelná

Recirkulační a sací tryska s regulovatelným průtokem. Vnější závit 2", vnitřní Ø 50 mm k nalepení. Vyrobena z bílého nebo barevného ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli. Maximální doporučený průtok podle normy UNE 13451-1: 12 m³/h. Vnější rozměry Ø 108 x 70 mm.

pro BETON

barva bílá
barva slonová kost (RAL1015)
barva světle šedá (RAL7004)
barva antracitová šedá (RAL7016)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00303	24	5	0,020
00303CL090	24	5	0,020
00303CL129	24	5	0,020
00303CL144	24	5	0,020



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



Bílá

00303



Slonová kost

00303CL090



Světle šedá

00303CL129



Antracitová šedá

00303CL144





Dnová tryska pro šikmé dno

Kloubová část z PVC. Víko z ABS. Regulační šroub z POM. Připojení Ø 63 mm. Vnější rozměry: Ø 99,5 x 74,5 mm. Maximální průtok: 14 m³/h. K připojení je použitelná průchodka kód 21248.

pro BETON

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
22353	24	4,1	0,022



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2