




Trysky z nerezové oceli pro betonové bazény

Recirkulační tryska 105 čtvercová



Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Maximální doporučený průtok u otvoru Ø 20 mm je 4,5 m³/h, u otvoru Ø 25 mm je 7 m³/h a u 4 otvorů Ø 8 mm je 2,9 m³/h. Vnější rozměry 105 x 105 x 50 mm nebo 105 x 105 x 35 mm.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Délka závitu 35 mm - otvor Ø 20 mm	75170	1	—	—
Délka závitu 50 mm - otvor Ø 20 mm	75171	1	—	—
Délka závitu 35 mm - otvor Ø 25 mm	75172	1	—	—
Délka závitu 50 mm - otvor Ø 25 mm	75173	1	—	—
Délka závitu 35 mm - 4 otvory Ø 8 mm	75174	1	—	—
Délka závitu 50 mm - 4 otvory Ø 8 mm	75175	1	—	—



Splňuje normu
EN 13451-1-3



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Rozměry recirkulačních trysek


75170 (L35mm)	75172 (L35mm)	75174 (L35mm)

Sací tryska 105 čtvercová



Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Vnější rozměry 105 x 105 x 45 mm.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Délka závitu 45 mm	75177	1	—	—



Splňuje normu
EN 13451-1-3



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Rozměr sací trysky

75177 (L45mm)