

Trysky z nerezové oceli pro betonové bazény

Recirkulační tryška

Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Maximální doporučený průtok u otvoru Ø 20 mm je 4,5 m³/h a u otvoru Ø 25 mm je 7 m³/h. Vnější rozměry Ø 90 x 60 (83) mm.

pro BETON

Délka závitu 50 mm - otvor Ø 20 mm	16325	1	0,3	0,001
Délka závitu 70 mm - otvor Ø 20 mm	16326	1	0,5	0,001
Délka závitu 50 mm - otvor Ø 25 mm	69875	1	0,3	0,001
Délka závitu 70 mm - otvor Ø 25 mm	69876	1	0,5	0,001

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
				



Recirkulační tryška regulovatelná

Připojení vnějším závitem 2". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), vhodná pro betonové i prefabrikované bazény. Průtok se reguluje pomocí středového šroubu. Maximální doporučený průtok podle normy UNE 13451-1: 14 m³/h. Vnější rozměry Ø 123 x 75 mm.

pro všechny typy bazénů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
15839	1	0,9	0,002	



Sací tryška

Připojení vnějším závitem 1½". Vyrobená z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). Doporučuje se připojení s hadicovou koncovkou 05684. Vnější rozměry Ø 85 x 53 (73) mm.

pro BETON

Délka závitu 50 mm	16328	1	0,2	0,001
Délka závitu 70 mm	16329	1	0,3	0,001
Délka 50 mm s víčkem	21644	1	0,3	0,001
Délka 70 mm s víčkem	21645	1	0,4	0,001

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	
				

