


Skimmer z nerezové oceli pro fóliové a prefabrikované bazény



Skimmer SLIM



Skimmer SLIM HIGH LEVEL
kód 73501



Skimmer SLIM - kód 56313

Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). S přepadem - připojení Ø 50 mm, včetně košíku, zemnicí svorky, víka, sady těsnění, rámečku z nerezové oceli AISI-316L a upevňovacích šroubů. Do skimmeru lze nainstalovat regulátor hladiny vody v bazénu kód 73453, připojení na sání vnitřním závitem 2". Doporučený maximální průtok 7,5 m³/hod.

pro všechny typy bazénů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
HIGH LEVEL - šíře rámečku 50 cm	73501	1	14,8
HIGH LEVEL - šíře rámečku 65 cm	73502	1	15,0

Rozměry skimmerů 73501 a 73502 viz stránka 84.

Šíře rámečku 50 cm	56313	1	14,8	0,14
Šíře rámečku 65 cm	56316	1	16,0	0,20
Šíře rámečku 50 cm - úkos 6°	72744	1	14,8	0,14
Šíře rámečku 65 cm - úkos 6°	72743	1	16,0	0,20

Rozměry skimmerů 56313, 56316, 72743 a 72744 viz stránka 85.

Příslušenství k nerez skimmerům pro fóliové a prefabr. bazény

Sada těsnění



Spĺňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Určena pro fóliové a prefabrikované bazény. Obsahuje 2 těsnění, rámeček z nerezové oceli AISI-316 (ČSN 17.346) a upevňovací šrouby.

pro FÓLII a PREFA

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Pro skimmer A -100, A - 201 a A - 202 (kód 00254, 07520 a 07610)	07525	1	0,78

Pro skimmer A - 400 (kód 07523)	07526	1	1,13
---------------------------------	-------	---	------

Regulátory hladiny vody

Regulátor hladiny vody v bazénu pro všechny typy bazénů



Vyroběn z ABS plastu, boční nebo spodní připojení, otvory pro připojení jsou vylamovací, připojení na dopouštění vnějším závitem ¾", regulovatelné víko. Vnější rozměry 244 x 234 x 275 mm. Max. pracovní tlak 2,5 bar.

pro všechny typy bazénů

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
15862	1	2,0	0,016