



Dnové výpusti pro fóliové a prefabrikované bazény

Všechny typy plastových dnových výpustí jsou dodávány s mřížkami odolnými proti UV záření.

Podle normy **EN-13451-1** je ve veřejných bazénech nutné zajistit:

- sací rychlost na mřížce výpusti 0,5 m/s
- maximální sací rychlost v potrubí 1,5 m/s
- minimální vzdálenost mezi výpustmi: >2 m

Upozornění:

Při montáži plastových výrobků vyrobených z ABS se nesmí používat silikonový tmel. Silikonové přípravky mohou způsobovat degradaci ABS plastu.

V případě potřeby použijte speciální lepidlo na ABS kód 30884.



Dnová výpušť NORM s plochou mřížkou

Nová řada výpustí splňujících požadavky norem EN-13451-1 a EN-13451-3. Vyrobeny z bílého nebo barevného ABS plastu. Upevnění mřížky a příruby pomocí šroubů do **mosazných zápustků**. Boční připojení 2" a spodní připojení 1½" (spodní připojení je zaslepené, v případě potřeby lze vylomit) s možností instalace hydrostatického ventilu a drenážní trubky. Maximální průtok: 15 m³/h.

pro FÓLII a PREFA

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
barva bílá	56380	4	10,60	0,069
barva slonová kost (RAL1015)	56380CL090	4	10,60	0,069
barva světle šedá (RAL7004)	56380CL129	4	10,60	0,069
barva antracitová šedá (RAL7016)	56380CL144	4	10,60	0,069



Bílá

56380



Slonová kost

56380CL090



Světle šedá

56380CL129



Antracitová šedá

56380CL144



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2



Dnová výpušť NORM s mřížkou antivortex

pro FÓLII a PREFA

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
barva bílá	56382	4	10,60	0,069
barva slonová kost (RAL1015)	56382CL090	4	10,60	0,069
barva světle šedá (RAL7004)	56382CL129	4	10,60	0,069
barva antracitová šedá (RAL1016)	56382CL144	4	10,60	0,069



Bílá

56382



Slonová kost

56382CL090



Světle šedá

56382CL129



Antracitová šedá

56382CL144



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2