

Dnové výpusti pro fóliové a prefabrikované bazény

Dnová výpust Mini



Dnová výpust s bočním připojením vnitřním závitem 2". Vyrobená z bílého ABS plastu s mřížkou připevněnou k přírubě. Upevnění mřížky a příruby pomocí šroubů do **mosazných zápustků**. Sací rychlost na mřížce 0,5 m/s a průtok 11 m³/h. Otvory mřížky nejsou větší než 8 mm podle platné normy. Šrouby se závitem M5 a vnitřní otvory z mosazi k upevnění mřížky k přírubě. Lze ji použít u betonových vířivých bazénů a bočních sacích odběrů.

pro FÓLII a PREFA

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
27814	1	2,64	0,013







Kruhová dnová výpust Ø 200 mm

Vyrobená z bílého ABS plastu. Upevnění příruby pomocí 8 samořezných šroubů, mřížky pomocí 2 šroubů do **mosazných zápustků**. Boční připojení 2" a spodní připojení 1½" (spodní připojení je zaslepené, v případě potřeby lze vylomit). Maximální průtok 13 m³/h.

pro FÓLII a PREFA

Dnová výpust s plochou mřížkou
Dnová výpust s mřížkou antivortex

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
27838	1	3,391	0,028
27125	1	3,543	0,028



Dnová výpust Ø 210 mm s mřížkou z ABS plastu

Boční připojení vnitřním závitem 2". Vyrobená z bílého nebo barevného ABS plastu, dodávána včetně těsnění. Upevnění příruby a mřížky pomocí šroubů z nerezové oceli do **mosazných zápustků**. Maximální průtok: 13 m³/h. Vnější rozměry Ø 210 x 167 mm.

pro FÓLII a PREFA

barva bílá
barva slonová kost (RAL1015)
barva světle šedá (RAL7004)
barva antracitová šedá (RAL7016)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00271	4	4,0	0,028
00271CL090	4	4,0	0,028
00271CL129	4	4,0	0,028
00271CL144	4	4,0	0,028



Bílá

00271



Slonová kost

00271CL090



Světle šedá

00271CL129



Antracitová šedá

00271CL144