



Dnové výpusti pro fóliové a prefabrikované bazény



Dnová výpušť Ø 290 mm

Boční připojení 2" a spodní 1½". Speciálně určená pro fóliové bazény. Celá výpušť je vyrobena z ABS plastu bílé barvy a samolepicí těsnění je ze syntetického materiálu. Upevnění příruby a mřížky pomocí šroubů z nerezové oceli do **mosazných zápusťků**. Boční výstup umožňuje instalaci zátky pro kontrolu těsnosti. Spodní výstup se zátkou a možností instalace hydrostatického ventilu a drenážní trubky. Sací rychlost 0,5 m/s. Maximální doporučený průtok 13 m³/h. **Konstrukce výpusti umožňuje zcela vypustit bazén.** Vnější rozměry Ø 290 x 190 mm.

pro FÓLII a PREFA

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00270	4	5,71	0,044



Splňuje normu
EN 16582-1




Nerez mřížka k ABS vpusti 00270 / 00271



Mřížka s přírubou je vyrobena z nerezové oceli AISI-316L a je připevněna k ABS vpusti pomocí nerezových šroubů, které jsou součástí balení. Vpust a těsnění nejsou součástí mřížky.

nerez mřížka k ABS vpusti 00270
nerez mřížka k ABS vpusti 00271

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
69173	1	1,44	0,001
69174	1	1,21	0,003



69173



69174



Dnová výpušť z nerezové oceli s připojením 2"

Z nerez. oceli AISI-316L (ČSN 17.349), protitahové víko, spolu se sadou těsnění kód 00276 lze použít i **pro prefabrikované nebo fóliové bazény**. Vnější rozměry 170 x 170 x 115 mm. Maximální průtok: 15 m³/h.

pro BETON

Boční připojení 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00269	1	1,14	0,01



Sada těsnění k výpusti

Určeno pro výpušť kód 00269. Sada obsahuje 2 plastová těsnění, rámeček z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349) a nerezové šrouby.

Sada neobsahuje výpušť.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00276	40	9,7	0,01

