

Dnové výpusti pro fóliové a prefabrikované bazény



Splňuje normu
EN 16582-1

Kruhová dnová výpušť z nerezové oceli

Boční připojení vnitřním závitem 2". Vyrobená z nerezové oceli AISI 316L (ČSN 17.349). Upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů, dodávána včetně podložek, příruby a nerezových šroubů. Maximální doporučený průtok 13 m³/h. Vnější rozměry Ø 245 x 260 mm.

pro FÓLII a PREFA

Boční připojení 2"

Boční připojení 2", spodní připojení 1½"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
00275	1	2,27	0,02
26197	1	4,23	0,04



75180

Kruhová výpušť z nerezové oceli



Boční připojení vnitřním závitem 2". Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů skrytých pod mřížkou. Maximální vnější rozměry Ø 250 x 230 mm. Podrobné informace o rozměrech viz stránka 90. Maximální průtok 13 m³/h.

pro FÓLII a PREFA

boční připojení 2" - ANTIVORTEX

boční připojení 2" s rovnou mřížkou

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
75184	1	—	—
75185	1	—	—



Splňuje normu
EN 13451-1-3



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Pro splnění normy EN 16713-02: 2016 je důležité bazén osadit 1 výpuští v provedení ANTIVORTEX nebo 2 výpuštěmi s rovnou mřížkou ve vzdálenosti 1 metru od sebe.



75182

Čtvercová výpušť z nerezové oceli



Boční připojení vnitřním závitem 2". Z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349), upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů skrytých pod mřížkou. Maximální vnější rozměry 260 x 230 mm. Podrobné informace o rozměrech viz stránka 91. Maximální průtok 13 m³/h.

pro FÓLII a PREFA

boční připojení 2" - ANTIVORTEX

boční připojení 2" s rovnou mřížkou

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
75186	1	—	—
75187	1	—	—



Splňuje normu
EN 13451-1-3



Splňuje normu
EN 16582-1
EN 16713-2

Pro splnění normy EN 16713-02: 2016 je důležité bazén osadit 1 výpuští v provedení ANTIVORTEX nebo 2 výpuštěmi s rovnou mřížkou ve vzdálenosti 1 metru od sebe.