



Dnové výpusti pro fóliové a prefabrikované bazény



Čtvercová dnová výpušť 210 x 210 mm s mřížkou z ABS plastu

Boční připojení vnitřním závitem 2". Tělo i mřížka vyrobeny z bílého ABS plastu, dodávána včetně těsnění. Upevnění příruby a mřížky pomocí šroubů z nerezové oceli do **mosazných zápusťků**. Maximální doporučený průtok 13 m³/h. Vnější rozměry 240 x 240 x 200 mm.

pro FÓLII a PREFA

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
00273	4	5,5	0,043



Dnová výpušť z polyesterového sklolaminátu - 350 x 350 mm

Hladká povrchová úprava GEL-COAT. Mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349) nebo z ABS plastu s ochranou proti slunečnímu záření. Dodávána včetně těsnění, příruby a šroubů. Otvory mřížky menší než 8 mm. Určena k nalepení. **Za příplatek lze výpušť upravit pro instalaci hydrostatického ventilu, který je pak součástí dodávky.**

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
-----	-------------------	---------	-----------------------------

Připojení	Mřížka	Průtok	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³
Ø 75	Nerez	18 m ³ /h	20074	1	4,0	0,047
Ø 90	Nerez	27 m ³ /h	20075	1	4,0	0,047
Ø 110	Nerez	33,5 m ³ /h	20290	1	4,0	0,047
Ø 75	Plast	18 m ³ /h	22416	1	3,5	0,047
Ø 90	Plast	27 m ³ /h	22417	1	3,5	0,047
Ø 110	Plast	42 m ³ /h	22418	1	3,5	0,047
Ø 125	Plast	45 m ³ /h	22419	1	3,5	0,047

