


Dnové výpusti pro fóliové a prefabrikované bazény



Dnová výpušť z polyesterového sklolaminátu - 507 x 507 mm

Hladká povrchová úprava GEL-COAT. Mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349) nebo z ABS plastu s ochranou proti UV záření. Dodávána včetně těsnění, příruby a šroubů. Otvory mřížky menší než 8 mm. Připojení k nalepení. **Za příplatek lze výpušť upravit pro instalaci hydrostatického ventilu, který je pak součástí dodávky.**

Připojení	Mřížka	Průtok	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Ø 110	Nerez	42 m³/h	20076	1	10	0,132
Ø 125	Nerez	51 m³/h	20077	1	10	0,132
Ø 140	Nerez	66 m³/h	20078	1	10	0,132
Ø 160	Nerez	95 m³/h	20079	1	10	0,132
Ø 200	Nerez	103 m³/h	20291	1	10	0,132
Ø 110	Plast	42 m³/h	28722	1	9	0,132
Ø 125	Plast	51 m³/h	28723	1	9	0,132
Ø 140	Plast	66 m³/h	28724	1	9	0,132
Ø 160	Plast	95 m³/h	28725	1	9	0,132
Ø 200	Plast	103 m³/h	28726	1	9	0,132



Dnová výpušť z polyesterového sklolaminátu - 507 x 507 mm



Nová řada výpustí splňujících požadavky normy EN-13451-1/3 2012 a EN-16713-02 2016. Hladká povrchová úprava GEL-COAT. Mřížka z nerezové oceli AISI-316L (ČSN 17.349). **Za příplatek lze výpušť upravit pro instalaci hydrostatického ventilu, který je pak součástí dodávky.**

pro FÓLII

Připojení	Mřížka	Průtok	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³
Ø 110	Nerez	35 m³/h	20076N	1	16	—
Ø 125	Nerez	47 m³/h	20077N	1	17	—
Ø 140	Nerez	55 m³/h	20078N	1	18	—
Ø 160	Nerez	79 m³/h	20079N	1	19	—
Ø 200	Nerez	85 m³/h	20291N	1	20	—



Maximální doporučený průtok 86 m³/h (0,5 m/s). Minimální hloubka bazénu 1,5 m.



Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
110	507	412	585	390
125	507	412	585	390
140	507	412	585	390
160	507	412	585	390
200	507	412	585	390